



## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

УКАЖИТЕ **ИЗВЕСТНЫЕ** ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ **НА КАЖДЫЙ ТИПОРАЗМЕР**  
 ЗАПОЛНИТЬ ДОКУМЕНТ PDF В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ МОЖНО В **ACROBAT READER**. ПОЛЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВЫДЕЛЕНЫ ЦВЕТОМ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА  | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА  |  |                                  |
|---|---|--|----------------------------------|
| Тип клапана   | <input type="checkbox"/> - 2-х ходовой (открыто-закрыто)                                | <input type="checkbox"/> - распределяющий (многоходовой) |                                  |
|   | <input type="checkbox"/> - 3-х ходовой (с переключением)                                | <input type="checkbox"/> - другой:                       |                                  |
| Исполнение клапана  | <input type="checkbox"/> - нормально закрытый (НЗ), без напряжения закрыт (стандартно)  |  |                                  |
|   | <input type="checkbox"/> - нормально открытый (НО), без напряжения открыт (стандартно)  |  |                                  |
|   | <input type="checkbox"/> - бистабильный (БС), с переключаемыми положениями <sup>1</sup> |  |                                  |
| Давление перед клапаном P <sub>1</sub> , бар  | min:  | max:   |                                  |
| Давление после клапана P <sub>2</sub> , бар   | min:  | max:   |                                  |
| Рабочая среда   | <input type="checkbox"/> - жидкая   | <input type="checkbox"/> - газообразная                  | <input type="checkbox"/> - пар   |
| Наименование и состав рабочей среды   |   |  |                                  |
| Температура рабочей среды, °C   | min:  | max:   |                                  |
| Вязкость рабочей среды, сСт (мм <sup>2</sup> /с)  | min:  | max:   |                                  |
| Пропускная способность, Kv (м <sup>3</sup> /ч)  | min:  | max:   |                                  |
| Уплотнение<br><small>Выбирается в зависимости от рабочей среды и ее температуры</small> | <input type="checkbox"/> - EPDM (этилен-пропиленовый каучук)                            | <input type="checkbox"/> - PTFE (фторопласт, «тефлон»)   |                                  |
|   | <input type="checkbox"/> - NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)                             | <input type="checkbox"/> - PEEK (полиэфиркетон)          |                                  |
|   | <input type="checkbox"/> - FKM (фтористый каучук, «витон»)                              | <input type="checkbox"/> - VMQ (силикон)                 |                                  |
| Материал корпуса  | <input type="checkbox"/> - латунь   | <input type="checkbox"/> - пластик                       |                                  |
|   | <input type="checkbox"/> - чугун  | <input type="checkbox"/> - нержавеющая сталь             |                                  |
|   | <input type="checkbox"/> - другой:  |  |                                  |
| Диаметр трубопровода, мм  |   |  |                                  |
| Присоединение к трубопроводу  | <input type="checkbox"/> - муфтовое   | <input type="checkbox"/> - фланцевое                     | <input type="checkbox"/> - иное: |
|   | <input type="checkbox"/> - 220/230 В переменного тока                                   | <input type="checkbox"/> - 24 В постоянного тока         |                                  |
| Напряжение катушки  | <input type="checkbox"/> - 110 В переменного тока                                       | <input type="checkbox"/> - 12 В постоянного тока         |                                  |
|   | <input type="checkbox"/> - 24 В переменного тока  | <input type="checkbox"/> - иное:                         |                                  |
| Исполнение катушки  | <input type="checkbox"/> - общепромышленное (IP65)                                      | <input type="checkbox"/> - взрывозащищенное (Ex)         |                                  |
| Температура окружающей среды, °C  | min:  | max:   |                                  |
| Количество, шт.   |   |  |                                  |
| Комплектация  | <input type="checkbox"/> - монтажные фитинги:   |  |                                  |
|   | <input type="checkbox"/> - ответные фланцы  | <input type="checkbox"/> - комплект крепежа              |                                  |
|   | <input type="checkbox"/> - прокладочный материал  | <input type="checkbox"/> - ЗИП:                          |                                  |

<sup>1</sup> Поставляется только с катушкой 12В или 24В постоянного тока

**Дополнительные требования:**