



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru +7 812 635-03-43 8 800 551-02-41 Цены с НДС от 11.04.2021

## Клапан обратный подъемный 16с10п стальной Ду 40-150

Ру 16 кгс/см<sup>2</sup>, фланцевый

OK202



Клапан обратный подъемный 16с10п устанавливается на горизонтальных трубопроводах в качестве защитной арматуры. Предназначение клапана - не допускать обратный поток воды, пара и других неагрессивных сред рабочей температурой до 200оС.

Присоединение	фланцевое
Рабочая среда	вода
Материал корпуса	углеродистая сталь 20Л
Температура окружающей среды	от -40 до +40 °С
Производство	Россия

OK202342040

Клапан обратный подъемный 16с10п Ду 40, Ру 16, ст. 20-25, упл. фторопласт, от -40 до +200 °С, фланцевый

0 руб.

OK202342050

Клапан обратный подъемный 16с10п Ду 50, Ру 16, ст. 20-25, упл. фторопласт, от -40 до +200 °С, фланцевый

0 руб.

OK202342065

Клапан обратный подъемный 16с10п Ду 65, Ру 16, ст. 20-25, упл. фторопласт, от -40 до +200 °С, фланцевый

0 руб.

OK202342080

Клапан обратный подъемный 16с10п Ду 80, Ру 16, ст. 20-25, упл. фторопласт, от -40 до +200 °С, фланцевый

0 руб.



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Цены с НДС от 11.04.2021

0 руб.

OK202342150	Клапан обратный подъемный 16с10п Ду 150, Ру 16, ст. 20-25, упл. фторопласт, от -40 до +200 °С, фланцевый	0 руб.
-------------	--	--------