



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Пневмопривод ROTORK четвертьоборотный двусторонний

Давление от 2 до 10 бар. Для открытия/закрытия запорной арматуры и поворотных заслонок

PP602



Исполнение	двухстороннего действия
Давление	от 2 до 10 bar (от 30 до 145 psi)
Управляющая среда	отфильтрованный воздух ISO 8573-1:2010
Материал корпуса	анодированный алюминий ASTM 6063
Уплотнение	NBR, Delrin
Диапазон температур	от -50 до +70 °C
Монтажный фланец	стандарт ISO 5211, двойной квадрат
Гарантия	12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию
Страна	Великобритания

Двусторонний пневмопривод ROTORK серии GT – это исполнительное устройство, преобразующее энергию давления сжатого воздуха, в поворот выходного вала по часовой, или против часовой стрелки. Пневмопривод применяется для дистанционного управления запорной арматурой на трубопроводах и вентиляционных системах. Пневматический привод эффективен в тех областях, где применение других видов приводов не оправдано, или запрещено по соображениям безопасности.

Пневмопривод ROTORK типа GTA двухстороннего действия (DA), с реечной передачей. Преимущество реечной передачи заключается в надежности конструкции, высоком крутящем моменте на валу, при компактных размерах корпуса. Пневматическое усилие привода применяется для открытия и закрытия трубопроводной арматуры, с поворотным типом управления:

Шаровые краны;



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Дроссельные клапаны;

Дисковые затворы;

Поворотные заслонки.

Технические параметры пневмоприводов ROTORK GTA DA:

Стандартный угол поворота 90° (четвертьоборотный);

Регулирование угла $\pm 5^\circ$. Применение удлиненного стопорного винта увеличивает угол при открытии;

Крутящий момент – в зависимости от размера модели и управляющего давления;

Подключение воздуха EN ISO 228, G 1/8" (размер от 33 до 92) или G 1/4" (размер от 110 до 255).

Под заказ можно купить пневмопривод в специальном исполнении:

Управляющая среда, отличная от указанной;

Угол поворота вала 120°, 180°, 240° или индивидуально;

Стопорный винт в двух направлениях и заблокированный упор;

Диапазон температуры от -15 до +160 °C, или от -60 до +200 °C;

Монтажный фланец арматуры ISO 5212, ISO 5213, двойное D;

Исполнение корпуса из нержавеющей стали AISI 316 (для некоторых размеров);

Усиленное анодированное покрытие синего (RAL 5015) или черного цвета (RAL 9005);

Полиэфирная порошковая окраска поверх анодированного корпуса;

Покрытие полиуритановой смолой поверх анодированного корпуса;

Покрытие корпуса и торцевых крышек пластиком PPA571 ISO 12944-6.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

6 268 руб.

PP602034000	Пневмопривод ROTORK GTA-34-DA-K-ST, четвертьоборотный, двусторонний, 2-10 бар, 2,4-11,7 Нм, монтажный фланец ISO 5211 F04	6 268 руб.
PP602043000	Пневмопривод ROTORK GTA-43-DA-K-ST, четвертьоборотный, двусторонний, 2-10 бар, 4,7-23,4 Нм, монтажный фланец ISO 5211 F03/F05	7 023 руб.
PP602044000	Пневмопривод ROTORK GTA-44-DA-K-ST, четвертьоборотный, двусторонний, 2-10 бар, 4,7-23,4 Нм, монтажный фланец ISO 5211 F04	7 023 руб.
PP602052000	Пневмопривод ROTORK GTA-52-DA-K-ST, четвертьоборотный, двусторонний, 2-10 бар, 7,8-39 Нм, монтажный фланец ISO 5211 F03/F05	7 998 руб.
PP602063000	Пневмопривод ROTORK GTA-63-DA-K-ST, четвертьоборотный, двусторонний, 2-10 бар, 11,6-58 Нм, монтажный фланец ISO 5211 F05/F07	9 288 руб.
PP602075000	Пневмопривод ROTORK GTA-75-DA-K-ST, четвертьоборотный, двусторонний, 2-10 бар, 20-100 Нм, монтажный фланец ISO 5211 F05/F07	10 062 руб.
PP602083000	Пневмопривод ROTORK GTA-83-DA-K-ST, четвертьоборотный, двусторонний, 2-10 бар, 29-145 Нм, монтажный фланец ISO 5211 F05/F07	11 317 руб.
PP602092000	Пневмопривод ROTORK GTA-92-DA-K-ST, четвертьоборотный, двусторонний, 2-10 бар, 40-200 Нм, монтажный фланец ISO 5211 F05/F07	15 055 руб.
PP602100000	Пневмопривод ROTORK GTA-110-DA-K-ST,	17 802 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

четвертьоборотный, двусторонний, 2-10 бар, 58-290 Нм,
монтажный фланец ISO 5211 F07/F10

PP602118000	Пневмопривод ROTORK GTA-118-DA-K-ST, четвертьоборотный, двусторонний, 2-10 бар, 86-430 Нм, монтажный фланец ISO 5211 F07/F10	0 руб.
PP602127000	Пневмопривод ROTORK GTA-127-DA-K-ST, четвертьоборотный, двусторонний, 2-10 бар, 116-580 Нм, монтажный фланец ISO 5211 F07/F10	0 руб.
PP602143000	Пневмопривод ROTORK GTA-143-DA-K-ST, четвертьоборотный, двусторонний, 2-10 бар, 186-930 Нм, монтажный фланец ISO 5211 F10/F12	0 руб.
PP602160000	Пневмопривод ROTORK GTA-160-DA-K-ST, четвертьоборотный, двусторонний, 2-10 бар, 230-1150 Нм, монтажный фланец ISO 5211 F10/F12	0 руб.
PP602190000	Пневмопривод ROTORK GTA-190-DA-K-ST, четвертьоборотный, двусторонний, 2-10 бар, 400-2000 Нм, монтажный фланец ISO 5211 F14	0 руб.
PP602210000	Пневмопривод ROTORK GTA-210-DA-K-ST, четвертьоборотный, двусторонний, 2-10 бар, 480-2400 Нм, монтажный фланец ISO 5211 F14	0 руб.
PP602253000	Пневмопривод ROTORK GTA-253-DA-K-ST, четвертьоборотный, двусторонний, 2-10 бар, 690,5-3452 Нм, монтажный фланец ISO 5211 F16	0 руб.
PP602254000	Пневмопривод ROTORK GTA-254-DA-K-ST, четвертьоборотный, двусторонний, 2-10 бар, 920-4600 Нм, монтажный фланец ISO 5211 F16	0 руб.
PP602255000	Пневмопривод ROTORK GTA-255-DA-K-ST,	0 руб.

четвертьоборотный, двусторонний, 2-10 бар, 1160-5800



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Нм, монтажный фланец ISO 5211 F16