Американка приварная, резьбовая/приварная Ду 20-40

WN151



Присоединение	муфтовое
Материал	нержавеющая сталь, углеродистая сталь 20Л
Рабочая среда	вода
Температура рабочей среды	от -20 до +250 °C
Гарантия	1 год
Производство	Россия

Американкой называется соединение для трубопроводов с накидной гайкой. На концах такого соединения изготавливают резьбы наружную или внутреннюю. В зависимости от присоединения американки делят на приварные или резьбовые.

Различные типы присоединений применяются в разных областях и отраслях промышленности.

Соединение под приварку чаще всего используется в системах газового пожаротушения для стыковки системы трубопроводов.
Соединение с резьбой наружной или внутренней используется в нефтяной и химической промышленности на объектах где сварка трубопроводов категорически запрещена. Система трубопроводов скручивается, что упрощает технологический монтаж и не требует дополнительных инструментов.

WN561600032	Американка, сталь 20, нр/пр резьба G 1 1/4, Ду 32, исполнение резьбовое/приварное	0 руб.

		0 руб.
WN161600032	Американка, нержавеющая сталь, нр/пр резьба G 1 1/4, Ду 32, исполнение резьбовое/приварное	0 руб.
WN151500020	Американка, нержавеющая сталь, Ду 20, исполнение приварное	0 руб.
WN561600040	Американка, сталь 20, нр/пр резьба G 1 1/2, Ду 40, исполнение резьбовое/приварное	0 руб.
WN551500040	Американка, сталь 20, Ду 40, исполнение приварное	0 руб.
WN161600040	Американка, нержавеющая сталь, нр/пр резьба G 1 1/2, Ду 40, исполнение резьбовое/приварное	0 руб.
WN151500040	Американка, нержавеющая сталь, Ду 40, исполнение приварное	0 руб.