Термопреобразователи сопротивления ТС

DT401



Температура рабочей среды	от -50 до +500 °С
Номинальные статические характеристики (НСХ)	50м, 100м, 50п, 100п, pt100, pt500, pt1000, гр21, гр22, гр23
Гарантия	1 год
Производство	Россия

Термопреобразователи предназначены для непрерывного измерения температуры различных рабочих сред (пар, газ, вода, сыпучие материалы, химические реагенты и т. п.), не агрессивных к материалу корпуса датчика. Принцип действия ТС основан на свойстве проводника, изменять электрическое сопротивление с изменением температуры окружающей среды.

DT401002001	Термопреобразователь сопротивления ТС-015	0 руб.
DT401002002	Термопреобразователь сопротивления ТС-025	0 руб.
DT401002003	Термопреобразователь сопротивления ТС-035	0 руб.
DT401002004	Термопреобразователь сопротивления ТС-045	0 руб.
DT401002005	Термопреобразователь сопротивления ТС-055	0 руб.
DT401002006	Термопреобразователь сопротивления ТС-065	0 руб.
DT401002007	Термопреобразователь сопротивления ТС-075	0 руб.
DT401002008	Термопреобразователь сопротивления ТС-085	0 руб.
DT401002009	Термопреобразователь сопротивления ТС-095	0 руб.

		0 руб.
DT401002011	Термопреобразователь сопротивления ТС-115	0 руб.
DT401002012	Термопреобразователь сопротивления ТС-145	0 руб.
DT401002013	Термопреобразователь сопротивления ТС-125	0 руб.