



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Термометры манометрические электроконтактные ТКП-160-Cr-M2

Виброустойчивый

TR106



Диаметр циферблата	160 мм
Пределы измерений	от -25 до +300 °С
Длина соединительного капилляра	1.6 м, 4 м, 6 м
Давление измеряемой среды	Рмакс 16 кгс/см ² (1,6 Мпа)
Гарантия	1 год
Производство	Россия

ТКП-160Cr-M2 - термосигнализатор, который предназначен для постоянного измерения уровня температуры масла, воды и иных жидкостей, которые неагрессивны к материалам термобаллона (сталь 12Х18Н10Т или латунь ЛС59-1). Имеет выход, который предназначен для управления внешними электрическими цепями установок или нагревательных элементов.

Используется в:

Водонагревателях

Электрических отопительных котлах

Саунах

Масляных трансформаторах



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Термостатах

Управлении температурными режимами, которые используются в нагревательных элементах промышленных и бытовых установок (пресса для изготовления пластмассы и РТИ, термопластавтоматы и так далее)

Прибор относится к государственной системе промышленных приборов

Технические условия производства в соответствии с ТУ 25-02.091870-81

По классу устойчивости к внешним механическим воздействиям считается виброустойчивым

TR106204001	Термометр манометрический электроконтактный ТКП-160-Сг-М2, предел измерения (-25...+75)°С, длина капилляра 6	0 руб.
TR106204002	Термометр манометрический электроконтактный ТКП-160-Сг-М2, предел измерения (-25...+75)°С, длина капилляра 16	0 руб.
TR106204003	Термометр манометрический электроконтактный ТКП-160-Сг-М2, предел измерения (0...+120)°С, длина капилляра 6	0 руб.
TR106204004	Термометр манометрический электроконтактный ТКП-160-Сг-М2, предел измерения (0...+120)°С, длина капилляра 16	0 руб.
TR106204005	Термометр манометрический электроконтактный	0 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

ТКП-160-Cr-M2, предел измерения (+100...+200)°С, длина капилляра 6

TR106204006	Термометр манометрический электроконтактный ТКП-160-Cr-M2, предел измерения (+100...+200)°С, длина капилляра 16	0 руб.
TR106204007	Термометр манометрический электроконтактный ТКП-160-Cr-M2, предел измерения (+200...+300)°С, длина капилляра 6	0 руб.
TR106204008	Термометр манометрический электроконтактный ТКП-160-Cr-M2, предел измерения (+200...+300)°С, длина капилляра 16	0 руб.