Клапан запорный 15с922нж стальной Ду 15

Ру 40 кгс/см², фланцевый

RC307



Присоединение	фланцевое
Давление	Ру 40 кгс/см² (4,0 МПа)
Рабочая среда	вода, пар, неагресивные среды
Материал корпуса	углеродистая сталь 20Л
Катушка	электропривод
Производство	Россия

Клапан запорный 15с922нж стальной купить для воды

Клапан запорный 15с922нж стальной с фланцевым типом соединения предназначен для использования в качестве запорного устройства для трубопроводов тепло-, водо-, пароснабжения, а также в системах подачи нефтепродуктов. Редуцирование потока не допускается. Отличается широким температурным диапазоном, простотой использования и надежностью конструкции.

RC307011020	Клапан запорный 15с922нж, сталь, Ду 20, Ру 40 , фланцевый	0 руб.
RC307011025	Клапан запорный 15с922нж, сталь, Ду 25, Ру 40 , фланцевый	0 руб.
RC307011032	Клапан запорный 15с922нж, сталь, Ду 32, Ру 40 , фланцевый	0 руб.
RC307011040	Клапан запорный 15с922нж, сталь, Ду 40, Ру 40 ,	0 руб.

	фланцевый	
RC307011050	Клапан запорный 15с922нж сталь, Ду 15, Ру 40 , фланцевый	0 руб.
RC3070110501	Клапан запорный 15с922нж, сталь, Ду 50, Ру 40 , фланцевый	0 руб.
RC307011065	Клапан запорный 15с922нж, сталь, Ду 65, Ру 40 , фланцевый	0 руб.
RC307011080	Клапан запорный 15с922нж, сталь, Ду 80, Ру 40 , фланцевый	0 руб.
RC307011100	Клапан запорный 15с922нж, сталь, Ду 100, Ру 40 , фланцевый	0 руб.
RC307011125	Клапан запорный 15с922нж, сталь, Ду 125, Ру 40 , фланцевый	0 руб.
RC307011150	Клапан запорный 15с922нж, сталь, Ду 150, Ру 40 , фланцевый	0 руб.
RC307011200	Клапан запорный 15с922нж, сталь, Ду 200, Ру 40 , фланцевый	0 руб.