



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

## Клапан обратный фланцевый 16с10п стальной Ду 40...150

Ру 16 кгс/см<sup>2</sup>, подъемный, с фланцами, упл. фторопласт, углеродистая сталь 20-25Л

OK202



|                  |  |
|------------------|--|
| Диаметр          | 40, 50, 65, 80, 100, 150   |
| Присоединение    | фланцевое  |
| Давление         | Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> (1,6 МПа)  |
| Конструкция      | подъемный  |
| Рабочая среда    | жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, вода, воздух, пар, газ, нефтепродукты |
| Материал корпуса | углеродистая сталь   |
| Уплотнение       | фторопласт Ф-4   |
| Температура      | от -40 до +200 °С  |
| Катушка          | автоматическое   |
| Гарантия         | 12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию   |

Клапан обратный фланцевый 16с10п стальной Ду 40...150 купить для воды и пара

Клапан обратный фланцевый 16с10п стальной используется для предотвращения обратного потока жидких и газообразных сред на трубопроводах.

Клапан применяется в отоплении, водоснабжении, насосных установках, в промышленности. При движении среды в обратном направлении клапан закрывается автоматически. Клапан обратный фланцевый 16с10п изготовлен из углеродистой стали 20-25Л. Фланцевое присоединение, разборный корпус, подъемное золотниковое уплотнение из фторопласта Ф4.

Номинальное давление Ру 1,6 МПа (Ру 16 бар). Температура рабочей среды от -40 до +200 °С. Обратный подъемный клапан 16с10п устанавливается



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

на горизонтальных участках трубопроводах крышкой вверх. Направление подачи среды под золотник, в соответствии с указателем на корпусе. Поставка в комплекте с ответными приварными фланцами, прокладочным материалом и крепежом по требованию. Фланцевый клапан 16с10п из легированной стали 20ГЛ, 09Г2С исп. ХЛ1, -60...425 °С поставляется под заказ.

|             |  |             |
|-------------|--|-------------|
| OK202342040 | Клапан обратный подъемный 16с10п Ду 40, Ру 16, ст. 20-25, упл. фторопласт, -40...+200 °С, фланцевый  | 5 151 руб.  |
| OK202342050 | Клапан обратный подъемный 16с10п Ду 50, Ру 16, ст. 20-25, упл. фторопласт, -40...+200 °С, фланцевый  | 8 625 руб.  |
| OK202342065 | Клапан обратный подъемный 16с10п Ду 65, Ру 16, ст. 20-25, упл. фторопласт, -40...+200 °С, фланцевый  | 9 748 руб.  |
| OK202342080 | Клапан обратный подъемный 16с10п Ду 80, Ру 16, ст. 20-25, упл. фторопласт, -40...+200 °С, фланцевый  | 11 477 руб. |
| OK202342100 | Клапан обратный подъемный 16с10п Ду 100, Ру 16, ст. 20-25, упл. фторопласт, -40...+200 °С, фланцевый | 16 573 руб. |
| OK202342150 | Клапан обратный подъемный 16с10п Ду 150, Ру 16, ст. 20-25, упл. фторопласт, -40...+200 °С, фланцевый | 25 111 руб. |