



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан обратный фланцевый 16с10нж стальной Ду 40...150

Ру 16 кгс/см², подъемный, с фланцами, упл. металл по металлу, углеродистая сталь 20-25Л

OK203



Диаметр	40, 50, 65, 80, 100, 150
Присоединение	фланцевое
Давление	Ру 16 кгс/см ² (1,6 МПа)
Конструкция	подъемный
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, вода, воздух, пар, газ, нефтепродукты
Материал корпуса	углеродистая сталь
Уплотнение	коррозионностойкая сталь
Температура	от -40 до +425 °С
Катушка	автоматическое
Гарантия	12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию

Клапан обратный фланцевый 16с10нж стальной Ду 40...150 купить для жидкостей и пара

Клапан обратный фланцевый 16с10нж стальной используется для предотвращения обратного потока жидких и газообразных сред на трубопроводах. Клапан применяется в отоплении, водоснабжении, насосных установках, в промышленности. При движении среды в обратном направлении клапан закроется автоматически. Подъемное исполнение запорного узла. Клапан обратный фланцевый 16с10нж изготовлен из углеродистой стали 20-25Л. Фланцевое присоединение, разборный корпус, уплотнение коррозионностойкая сталь.

Номинальное давление 1,6 МПа (16 бар). Температура рабочей среды от -40 до +425 °С. Обратный подъемный клапан 16с10нж устанавливается на



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

горизонтальных участках трубопроводах крышкой вверх. Направление подачи среды под золотник, в соответствии с указателем на корпусе.

Поставка в комплекте с ответными приварными фланцами, прокладочным материалом и крепежом по требованию. Фланцевый клапан 16с10нж из легированной стали 20ГЛ, 09Г2С исп. ХЛ1, -60...+425 °С поставляется под заказ.

OK203362040	Клапан обратный подъемный 16с10нж Ду 40, Ру 16, ст. 20-25Л, упл. коррозионностойкая сталь, -40...+425 °С, фланцевый	5 209 руб.
OK203362050	Клапан обратный подъемный 16с10нж Ду 50, Ру 16, ст. 20-25Л, упл. коррозионностойкая сталь, -40...+425 °С, фланцевый	8 614 руб.
OK203362065	Клапан обратный подъемный 16с10нж Ду 65, Ру 16, ст. 20-25Л, упл. коррозионностойкая сталь, -40...+425 °С, фланцевый	9 817 руб.
OK203362080	Клапан обратный подъемный 16с10нж Ду 80, Ру 16, ст. 20-25Л, упл. коррозионностойкая сталь, -40...+425 °С, фланцевый	11 803 руб.
OK203362100	Клапан обратный подъемный 16с10нж Ду 100, Ру 16, ст. 20-25Л, упл. коррозионностойкая сталь, -40...+425 °С, фланцевый	17 305 руб.
OK203362150	Клапан обратный подъемный 16с10нж Ду 150, Ру 16, ст. 20-25Л, упл. коррозионностойкая сталь, -40...+425 °С, фланцевый	25 983 руб.