



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан обратный дисковый нержавеющий Ду 40...300

Ру 40 кгс/см², межфланцевый, поворотный, с пружиной, нержавеющая сталь AISI 304

OK212



Диаметр	40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300
Присоединение	межфланцевое
Давление	Ру 40 кгс/см ² (4,0 МПа)
Конструкция	дисковый, поворотный, одностворчатый, пружинный
Рабочая среда	вода, пар, воздух, спирт, гликоль, масло, нефтепродукты, кислоты, щелочной раствор, агрессивные жидкости и газы
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Уплотнение	FKM
Температура	от -20 до +150 °C
Катушка	автоматическое
Гарантия	12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию

Клапан обратный дисковый нержавеющий Ду 40...300 купить для жидкостей и газов

Дисковый нержавеющий обратный клапан OK212 пропускает рабочую среду только в одном направлении, автоматически закрываясь при ее движении в обратном, обеспечивая нужное направление движения потока. Нержавеющий клапан обратный применяют для водоснабжения, отопления, химического и пищевого производства. Направление подачи среды одностороннее, указывается стрелкой на корпусе.

Обратный клапан OK212 изготовлен из качественной нержавеющей стали AISI 304, аналог EN 1.4301, ГОСТ 08Х18Н10. Номинальное давление Ру 40



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

бар. Температура среды от -20 до +150 °С. Запорный узел клапана выполнен одностворчатым, с поворотным подпружиненным диском. По запросу клапан может быть поставлен в комплекте с ответными нержавеющими фланцами требуемого диаметра и крепежом.

Для удобства монтажа и центровки клапан оснащен кронштейном. Обратный дисковый нержавеющий клапан устанавливают на горизонтальных участках кронштейном вверх, на вертикальных участках в любом положении. Монтаж в систему межфланцевый, клапан зажимается между двух фланцев на трубопроводе и стягивается шпильками. Прокладочный материал для монтажа не требуется, дисковый нержавеющий клапан ОК212 снабжен уплотнительными кольцами из фтор-каучука FKM в корпусе.

ОК212503040	Клапан обратный дисковый Ду 40, Ру 40, нержавеющая сталь AISI 304, -20...+150 °С, межфланцевый	2 615 руб.
ОК212503050	Клапан обратный дисковый Ду 50, Ру 40, нержавеющая сталь AISI 304, -20...+150 °С, межфланцевый	2 752 руб.
ОК212503065	Клапан обратный дисковый Ду 65, Ру 40, нержавеющая сталь AISI 304, -20...+150 °С, межфланцевый	3 667 руб.
ОК212503080	Клапан обратный дисковый Ду 80, Ру 40, нержавеющая сталь AISI 304, -20...+150 °С, межфланцевый	4 321 руб.
ОК212503100	Клапан обратный дисковый Ду 100, Ру 40, нержавеющая сталь AISI 304, -20...+150 °С, межфланцевый	5 742 руб.
ОК212503125	Клапан обратный дисковый Ду 125, Ру 40, нержавеющая сталь AISI 304, -20...+150 °С, межфланцевый	7 897 руб.
ОК212503150	Клапан обратный дисковый Ду 150, Ру 40, нержавеющая сталь AISI 304, -20...+150 °С, межфланцевый	10 574 руб.
ОК212503200	Клапан обратный дисковый Ду 200, Ру 40, нержавеющая сталь AISI 304, -20...+150 °С, межфланцевый	15 987 руб.
ОК212503250	Клапан обратный дисковый Ду 250, Ру 40, нержавеющая сталь AISI 304, -20...+150 °С, межфланцевый	27 740 руб.
ОК212503300	Клапан обратный дисковый Ду 300, Ру 40, нержавеющая сталь AISI 304, -20...+150 °С, межфланцевый	40 538 руб.