



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан обратный поворотный 19нж38нж нержавеющей Ду 50...200

Ру 63 кгс/см², под приварку, дисковый, упл. металл по металлу, нержавеющая сталь 12X18Н9ТЛ

OK307



Диаметр	50, 80, 100, 150, 200
Присоединение	под приварку
Давление	Ру 63 кгс/см ² (6,3 МПа)
Конструкция	поворотный, дисковый
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Уплотнение	металл по металлу
Температура	от -60 до +560 °С
Катушка	автоматическое
Гарантия	12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию

Клапан обратный поворотный 19нж38нж нержавеющей Ду 50...200 купить для агрессивных сред

Клапан обратный поворотный нержавеющей 19нж38нж используется для предотвращения обратного потока агрессивных жидкостей и газов в различной концентрации на трубопроводах. Запорный узел в форме поворотного диска, уплотнение в затворе металл по металлу. Обратный клапан 19нж38нж изготовлен из нержавеющей стали 12X18Н9ТЛ, корпус литой, присоединение под приварку.

Номинальное давление Ру 6,3 МПа (Ру 63 бар). Температура рабочей среды от -60 до +560 °С. Клапан обратный поворотный 19нж38нж устанавливается на горизонтальных или вертикальных трубопроводах. Направление подачи среды одностороннее, в соответствии с указателем на корпусе. Возможна поставка дискового клапана в комплекте с ответными нержавеющими приварными фланцами, прокладочным материалом и



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

крепежом.

OK307665050	Клапан обратный поворотный 19нж38нж Ду 50, Ру 63, ст. 12X18Н9ТЛ, упл. нержавеющая сталь, -60...+560 °С, под приварку	0 руб.
OK307665080	Клапан обратный поворотный 19нж38нж Ду 80, Ру 63, ст. 12X18Н9ТЛ, упл. нержавеющая сталь, -60...+560 °С, под приварку	0 руб.
OK307665100	Клапан обратный поворотный 19нж38нж Ду 100, Ру 63, ст. 12X18Н9ТЛ, упл. нержавеющая сталь, -60...+560 °С, под приварку	0 руб.
OK307665150	Клапан обратный поворотный 19нж38нж Ду 150, Ру 63, ст. 12X18Н9ТЛ, упл. нержавеющая сталь, -60...+560 °С, под приварку	56 304 руб.
OK307665200	Клапан обратный поворотный 19нж38нж Ду 200, Ру 63, ст. 12X18Н9ТЛ, упл. нержавеющая сталь, -60...+560 °С, под приварку	0 руб.