



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

## Клапан обратный одностворчатый 008С межфланцевый Ду 50...500

Ру 16 кгс/см<sup>2</sup>, межфланцевый, с пружиной, упл. EPDM, корпус – сталь 20Л, диск – нержавейка AISI 316

OK309



Диаметр	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
Присоединение	межфланцевое
Давление	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> (1,6 МПа)
Конструкция	одностворчатый, дисковый, пружинный, поворотный
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, вода, воздух, растворы, гликоль
Материал корпуса	углеродистая сталь
Уплотнение	EPDM
Температура	от -25 до +130 °С
Гарантия	12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию
Примечание	Температура кратковременно до +150 °С

Клапан обратный одностворчатый 008С межфланцевый Ду 50...500 купить для воды и воздуха

Клапан обратный одностворчатый 008С используется для защиты трубопровода от обратного потока жидких и газообразных рабочих сред. При движении среды в обратном направлении клапан автоматически закрывается. Обратный одностворчатый клапан изготовлен из углеродистой стали 20Л, подпружиненный диск из нержавеющей стали 316. Уплотнение диска (створки) из этилен-пропиленового эластомера EPDM.



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Номинальное давление Ру 1,6 МПа (Ру 16 бар). Температура от -25 до +130 °С, кратковременно до +150 °С. Для удобства монтажа и центровки на трубопроводе клапан снабжен кронштейном. Клапан обратный одностворчатый устанавливается на горизонтальных участках трубопровода кронштейном вверх, на вертикальных участках в любом положении. Направление подачи среды должно соответствовать указателю на корпусе. Обратный клапан 008С в комплекте с ответными приварными фланцами и крепежом поставляется по требованию. Прокладочный материал при монтаже не требуется, поворотный одностворчатый клапан выполнен с уплотнительными кольцами EPDM в корпусе.

OK309533050	Клапан обратный одностворчатый Ду 50, Ру 16, ст. 20, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	1 887 руб.
OK309533065	Клапан обратный одностворчатый Ду 65, Ру 16, ст. 20, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	2 425 руб.
OK309533080	Клапан обратный одностворчатый Ду 80, Ру 16, ст. 20, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	2 575 руб.
OK309533100	Клапан обратный одностворчатый Ду 100, Ру 16, ст. 20, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	3 703 руб.
OK309533125	Клапан обратный одностворчатый Ду 125, Ру 16, ст. 20, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	5 137 руб.
OK309533150	Клапан обратный одностворчатый Ду 150, Ру 16, ст. 20, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	6 205 руб.
OK309533200	Клапан обратный одностворчатый Ду 200, Ру 16, ст. 20, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	9 675 руб.
OK309533250	Клапан обратный одностворчатый Ду 250, Ру 16, ст. 20, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	13 152 руб.
OK309533300	Клапан обратный одностворчатый Ду 300, Ру 16, ст. 20, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	18 237 руб.
OK309533350	Клапан обратный одностворчатый Ду 350, Ру 16, ст. 20, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	68 026 руб.
OK309533400	Клапан обратный одностворчатый Ду 400, Ру 16, ст. 20,	0 руб.



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый

OK309533450	Клапан обратный одностворчатый Ду 450, Ру 16, ст. 20, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	0 руб.
OK309533500	Клапан обратный одностворчатый Ду 500, Ру 16, ст. 20, упл. EPDM, -25...+130 °С, межфланцевый	0 руб.