Клапан обратный подъемный 16ч3бр чугунный Ду 25...50

Ру 16 кгс/см², фланцевый, упл. латунь/бронза, корпус серый чугун СЧ20

ОК409



Диаметр	25, 32, 40, 50
Присоединение	фланцевое
Давление	Ру 16 кгс/см² (1,6 МПа)
Конструкция	подъемный
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, вода, сжатый воздух, пар, растворы
Материал корпуса	чугун
Уплотнение	латунь, бронза
Температура	от -30 до +225 °С
Катушка	автоматическое
Гарантия	12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию

Клапан обратный подъемный 16ч3бр чугунный Ду 25...50 купить на воду и пар

Клапан обратный подъемный 16ч3бр чугунный используется для предотвращения обратного потока жидкостей и газов на трубопроводах. При движении среды в обратном направлении клапан закроется автоматически. Клапан обратный подъемный 16ч3бр изготовлен из серого чугуна СЧ20. Подъемное исполнение, фланцевое присоединение, разборный корпус, уплотнение золотника латунь или бронза.

Номинальное давление Ру 1,6 МПа (Ру 16 бар). Температура рабочей среды от -30 до +225 °С. Обратный подъемный фланцевый клапан 16ч3бр устанавливается на горизонтальных трубопроводах крышкой вверх. Направление подачи среды под золотник, в соответствии с указателем на

корпусе. Поставка в комплекте с ответными приварными фланцами, прокладочным материалом и крепежом по требованию.

ОК409342025	Клапан обратный подъемный 16ч3бр Ду 25, Ру 16, чугунный, упл. латунь/бронза, -30...+225 °С, фланцевый	1 761 руб.
ОК409342032	Клапан обратный подъемный 16ч3бр Ду 32, Ру 16, чугунный, упл. латунь/бронза, -30...+225 °С, фланцевый	0 руб.
ОК409342040	Клапан обратный подъемный 16ч3бр Ду 40, Ру 16, чугунный, упл. латунь/бронза, -30...+225 °С, фланцевый	0 руб.
ОК409342050	Клапан обратный подъемный 16ч3бр Ду 50, Ру 16, чугунный, упл. латунь/бронза, -30...+225 °С, фланцевый	2 928 руб.