



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан предохранительный нержавеющий СППКР (СППК4Р, СППК5Р) с подрывом Ду 25...200  
Ру 16, 40, 63, 100, 160 кгс/см<sup>2</sup>, ст.12Х18Н9ТЛ, герметичный, полноподъемный, фланцевый, с ручным подрывом, с настройкой пружины

VP701



Диаметр	25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200
Присоединение	фланцевое
Давление	Ру 16-160 кгс/см <sup>2</sup> (1,6-16,0 МПа)
Исполнение	регулируемый
Конструкция	автоматическая, с ручным подрывом
Рабочая среда	вода, воздух, пар, аммиак, природный газ влажный, углеводороды, нефть, нефтепродукты, агрессивные среды, кислоты, щелочь
Материал корпуса	нержавеющая сталь 12Х18Н9ТЛ
Температура	от -60 до +560 °С
Температура окружающей среды	от -40 до +40 °С
Производство	Россия
Гарантия	12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию
Примечание	Срок хранения 3 года. Срок службы не менее 15 лет

Фланцевый предохранительный клапан СППКР (СППК4Р, СППК5Р) из нержавеющей стали из стали 12Х18Н9ТЛ или 12Х18Н12МЗТЛ предназначен для



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

защиты оборудования от аварийного повышения давления, посредством автоматического сброса избытка рабочей среды. Нержавеющий предохранительный клапан из стали 12Х18Н9ТЛ применяется для нефтепродуктов с содержанием сероводорода свыше 0,1%, и других агрессивных жидкостей и газов. Клапан СППКР из нержавеющей стали оснащен рычагом ручного подрыва и в момент сброса герметичен по отношению к внешней среде. Полноподъемный пружинный клапан прекращает сброс среды, при восстановлении давления.

Клапан предохранительный нержавеющий СППКР (СППК4Р, СППК5Р) купить с подрывом для агрессивных условий эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150. Для защиты пружины от агрессивной среды и компенсации низких или высоких температур клапан может быть поставлен с уравновешенным сильфоном (клапан СППКРС). Комплектация ответными нержавеющими фланцами, прокладочным материалом и крепежом – по запросу. Клапан предохранительный СППКМР Ду 25 оснащен штуцерной наружной резьбой М48х2. Присоединительные фланцы могут изготавливаться по ГОСТ 33259-2015 (стандартно), ГОСТ Р 54432-2011, ГОСТ 12815-80, ASME B16.5, а также по другим стандартам, указанным заказчиком.

Обозначение предохранительного клапана с ручным подрывом по таблице фигур

Пружинный нерж. клапан СППКР исп. УХЛ1 имеет маркировку, в зависимости от диаметра DN (Ду) и давления PN (Ру):

17нж6нж Ду25, Ду32, Ду40, Ду50, Ду65, Ду80, Ду100, Ду150 – Ру 16;

17нж17нж Ду200 – Ру 16;

17нж21нж Ду25 – Ру 40;

17нж25нж Ду32, Ду40, Ду50, Ду65, Ду80, Ду100, Ду150 – Ру 40;

17нж16нж Ду50, Ду100 – Ру 63;

17нж89нж Ду80 – Ру 63;

17нж84нж Ду25 – Ру 100;

17нж9нж Ду25 – Ру 160;

17нж90нж Ду80 – Ру 160;

17нж8нж (2) Ду50, Ду100 – Ру 160.



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

## ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru +7 812 635-03-43 8 800 551-02-41 Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

При заказе предохранительного клапана СППКР из нержавеющей стали из стали 12Х18Н9ТЛ или 12Х18Н12М3ТЛ необходимо указать давление настройки Рн (МПа или кгс/см<sup>2</sup>), пружина входит в комплект поставки. Пружинные клапаны поставляются настроенными на требуемое давление и опломбированными, с комплектом эксплуатационной и разрешительной документации. Клапан сертифицирован на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 010 и ТР ТС 032.

Для расчета параметров предохранительного клапана необходимо заполнить опросный лист.

VP721100025	Клапан предохранительный СППКР 17нжбнж, Ду 25, Ру 16, ст. 12Х18Н9ТЛ, t -60...+560, фланцевый, с рычагом ручного подрыва	36 581 руб.
VP721100032	Клапан предохранительный СППКР 17нжбнж, Ду 32, Ру 16, ст. 12Х18Н9ТЛ, t -60...+560, фланцевый, с рычагом ручного подрыва	44 108 руб.
VP721100040	Клапан предохранительный СППКР 17нжбнж, Ду 40, Ру 16, ст. 12Х18Н9ТЛ, t -60...+560, фланцевый, с рычагом ручного подрыва	48 747 руб.
VP721100050	Клапан предохранительный СППКР 17нжбнж, Ду 50, Ру 16, ст. 12Х18Н9ТЛ, t -60...+560, фланцевый, с рычагом ручного подрыва	51 313 руб.
VP721100080	Клапан предохранительный СППКР 17нжбнж, Ду 80, Ру 16, ст. 12Х18Н9ТЛ, t -60...+560, фланцевый, с рычагом ручного подрыва	73 362 руб.
VP721100100	Клапан предохранительный СППКР 17нжбнж, Ду 100, Ру 16, ст. 12Х18Н9ТЛ, t -60...+560, фланцевый, с рычагом ручного подрыва	115 645 руб.
VP721100125	Клапан предохранительный СППКР 17нжбнж, Ду 100, Ру 16, ст. 12Х18Н9ТЛ, t -60...+560, фланцевый, с рычагом	115 645 руб.



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

	ручного подрыва	
VP721100150	Клапан предохранительный СППКР 17нж6нж, Ду 150, Ру 16, ст. 12X18Н9ТЛ, t -60...+560, фланцевый, с рычагом	163 410 руб.
	ручного подрыва	
VP731100200	Клапан предохранительный СППКР 17нж17нж, Ду 200, Ру 16, ст. 12X18Н9ТЛ, t -60...+560, фланцевый, с рычагом	294 666 руб.
	ручного подрыва	
VP741700025	Клапан предохранительный СППКР 17нж25нж, Ду 25, Ру 40, ст. 12X18Н9ТЛ, t -60...+560, фланцевый, с рычагом	38 007 руб.
	ручного подрыва	
VP751700032	Клапан предохранительный СППКР 17нж21нж, Ду 32, Ру 40, ст. 12X18Н9ТЛ, t -60...+560, фланцевый, с рычагом	47 541 руб.
	ручного подрыва	
VP751700040	Клапан предохранительный СППКР 17нж21нж, Ду 40, Ру 40, ст. 12X18Н9ТЛ, t -60...+560, фланцевый, с рычагом	46 173 руб.
	ручного подрыва	
VP751700050	Клапан предохранительный СППКР 17нж21нж, Ду 50, Ру 40, ст. 12X18Н9ТЛ, t -60...+560, фланцевый, с рычагом	58 133 руб.
	ручного подрыва	
VP751700080	Клапан предохранительный СППКР 17нж21нж, Ду 80, Ру 40, ст. 12X18Н9ТЛ, t -60...+560, фланцевый, с рычагом	74 661 руб.
	ручного подрыва	
VP751700100	Клапан предохранительный СППКР 17нж21нж, Ду 100, Ру 40, ст. 12X18Н9ТЛ, t -60...+560, фланцевый, с рычагом	112 580 руб.
	ручного подрыва	
VP751700125	Клапан предохранительный СППКР 17нж21нж, Ду 125, Ру 40, ст. 12X18Н9ТЛ, t -60...+560, фланцевый, с рычагом	179 718 руб.
	ручного подрыва	



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

## ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

183 386 руб.

VP761900050	Клапан предохранительный СППКР 17нж16нж, Ду 50, Ру 63, ст. 12X18Н9ТЛ, t -60...+560, фланцевый, с рычагом ручного подрыва	110 745 руб.
VP771900080	Клапан предохранительный СППКР 17нж89нж, Ду 80, Ру 63, ст. 12X18Н9ТЛ, t -60...+560, фланцевый, с рычагом ручного подрыва	125 191 руб.
VP761900100	Клапан предохранительный СППКР 17нж16нж, Ду 100, Ру 63, ст. 12X18Н9ТЛ, t -60...+560, фланцевый, с рычагом ручного подрыва	261 157 руб.
VP851300025	Клапан предохранительный СППКМР 17нж84нж, Ду 25, Ру 100, ст. 12X18Н9ТЛ, t -60...+560, штуцерный, с рычагом ручного подрыва	97 452 руб.
VP821500025	Клапан предохранительный СППК4Р 17нж9нж, Ду 25, Ру 160, ст. 12X18Н9ТЛ, t -60...+560, фланцевый, с рычагом ручного подрыва	0 руб.
VP811500050	Клапан предохранительный СППК5Р 17нж8нж, Ду 50, Ру 160, ст. 12X18Н9ТЛ, t -60...+560, фланцевый, с рычагом ручного подрыва	201 591 руб.
VP861500080	Клапан предохранительный СППК4Р 17нж90нж, Ду 80, Ру 160, ст. 12X18Н9ТЛ, t -60...+560, фланцевый, с рычагом ручного подрыва	320 351 руб.
VP811500100	Клапан предохранительный СППК5Р 17нж8нж, Ду 100, Ру 160, ст. 12X18Н9ТЛ, t -60...+560, dc48, фланцевый, с рычагом ручного подрыва	496 908 руб.
VP881500100	Клапан предохранительный СППК5Р 17нж8нж2, Ду 100,	539 915 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

[all-armatura.ru](http://all-armatura.ru)

[info@all-armatura.ru](mailto:info@all-armatura.ru)

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

---

Пу 160, ст. 12Х18Н9ТЛ, t -60...+560, dc56, фланцевый, с  
рычагом ручного подрыва