Клапан регулирующий КТМ легированный с МИМ Ду 15-100

Ру 16, 25, 40 кгс/см², легированный, фланцевый, НО (нормально-открытый) /НЗ (нормально-закрытый), упл. фторопласт (металл по металлу), с мембранным исполнительным механизмом (МИМ)

VM955



Рабочая среда	вода, пар
Материал корпуса	легированная сталь 20ГЛ
Условная пропускная способность	Kvy 0,1...4 м³/ч, в зависимости от диаметра

Клапан регулирующий КТМ легированный с МИМ Ду 15-100 купить для воды

Клапан (КР) стальной с МИМ предназначен для использования на центральных и индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП и ИТП), в системах горячего водоснабжения, системах проточной вентиляции тепличных хозяйств и в других областях народного хозяйства как для автоматического регулирования технологических процессов, так и в качестве запорного устройства.Клапан поставляется в комплекте с мембранным исполнительным механизмом.Клапаны могут комплектоваться следующим дополнительным оснащением:1.Вехний ручной дублер2.Пневмопозиционер, электропневмопозиционер, фильтр-стабилизатор давления воздуха и др.3.Редутор давления, концевой выключатель крайних положенийКлиматическое исполнение – ХЛ1 -60...+50 °СОтветные фланцы и крепеж поставляются по запросуДля исполнительного механизма МИМ возможно исполнение ХЛ (термочехол)

VM955172015	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ,	0 руб.

	легированный 20ГЛ, 27лс647нж, Ду 15, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+425°С, исп.ХЛ1	
VM965182015	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, легированный 20ГЛ, 23лс647нж, Ду 15, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+425°С, исп.ХЛ1	0 руб.
VM955172020	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, легированный 20ГЛ, 27лс647нж, Ду 20, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+425°С, исп.ХЛ1	0 руб.
VM965182020	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, легированный 20ГЛ, 23лс647нж, Ду 20, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+425°С, исп.ХЛ1	0 руб.
VM965182025	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, легированный 20ГЛ, 23лс647нж, Ду 25, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+425°С, исп.ХЛ1	0 руб.
VM955172025	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, легированный 20ГЛ, 27лс647нж, Ду 25, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+425°С, исп.ХЛ1	0 руб.
VM965182032	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, легированный 20ГЛ, 23лс647нж, Ду 32, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+425°С, исп.ХЛ1	0 руб.
VM955172032	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, легированный 20ГЛ, 27лс647нж, Ду 32, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+425°С, исп.ХЛ1	0 руб.
VM965182040	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, легированный 20ГЛ, 23лс647нж, Ду 40, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+425°С, исп.ХЛ1	0 руб.
VM955172040	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, легированный 20ГЛ, 27лс647нж, Ду 40, Ру 16, ΔР 1,6,	0 руб.

	упл. металл по металлу, -60...+425°С, исп.ХЛ1	
VM965182050	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, легированный 20ГЛ, 23лс647нж, Ду 50, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+425°С, исп.ХЛ1	0 руб.
VM955172050	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, легированный 20ГЛ, 27лс647нж, Ду 50, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -60...+425°С, исп.ХЛ1	0 руб.
VM965185065	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, легированный 20ГЛ, 23лс647нж, Ду 65, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+425°С, исп.ХЛ1	0 руб.
VM955175065	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, легированный 20ГЛ, 27лс647нж, Ду 65, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+425°С, исп.ХЛ1	0 руб.
VM965185080	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, легированный 20ГЛ, 23лс647нж, Ду 80, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+425°С, исп.ХЛ1	0 руб.
VM955175080	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, легированный 20ГЛ, 27лс647нж, Ду 80, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+425°С, исп.ХЛ1	0 руб.
VM965185100	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, легированный 20ГЛ, 23лс647нж, Ду 100, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+425°С, исп.ХЛ1	0 руб.
VM955175100	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, легированный 20ГЛ, 27лс647нж, Ду 100, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -60...+425°С, исп.ХЛ1	0 руб.