Клапан регулирующий КТМ стальной с МИМ Ду 15-100

Ру 16, 25, 40 кгс/см², стальной, фланцевый, НО (нормально-открытый) /НЗ (нормально-закрытый), упл. фторопласт (металл по металлу), с мембранным исполнительным механизмом (МИМ)

VM555



Рабочая среда	вода, пар
Материал корпуса	углеродистая сталь 25Л
Условная пропускная способность	Kvy 0,1...4 м³/ч, в зависимости от диаметра
Производство	Россия

Клапан регулирующий КТМ стальной с МИМ Ду 15-100 купить для воды

Клапан (КР) стальной с МИМ предназначен для использования на центральных и индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП и ИТП), в системах горячего водоснабжения, системах проточной вентиляции тепличных хозяйств и в других областях народного хозяйства как для автоматического регулирования технологических процессов, так и в качестве запорного устройства.Клапан поставляется в комплекте с мембранным исполнительным механизмом.Клапаны могут комплектоваться следующим дополнительным оснащением:1.Вехний ручной дублер2.Пневмопозиционер, электропневмопозиционер, фильтр-стабилизатор давления воздуха и др.3.Редутор давления, концевой выключатель крайних положенийКлиматическое исполнение – У1 -40...+50 °СОтветные фланцы и крепеж поставляются по запросуДля исполнительного механизма МИМ возможно исполнение ХЛ (термочехол)

VM555172015	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ,	0 руб.

	стальной 25Л, 27с647нж, Ду 15, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°С, исп.У1	
VM565182015	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, стальной 25Л, 23с647нж, Ду 15, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°С, исп.У1	0 руб.
VM555172020	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, стальной 25Л, 27с647нж, Ду 20, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°С, исп.У1	0 руб.
VM565182020	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, стальной 25Л, 23с647нж, Ду 20, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°С, исп.У1	0 руб.
VM565182025	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, стальной 25Л, 23с647нж, Ду 25, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°С, исп.У1	0 руб.
VM555172025	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, стальной 25Л, 27с647нж, Ду 25, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°С, исп.У1	0 руб.
VM565182032	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, стальной 25Л, 23с647нж, Ду 32, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°С, исп.У1	0 руб.
VM555172032	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, стальной 25Л, 27с647нж, Ду 32, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°С, исп.У1	0 руб.
VM565182040	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, стальной 25Л, 23с647нж, Ду 40, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°С, исп.У1	0 руб.
VM555172040	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, стальной 25Л, 27с647нж, Ду 40, Ру 16, ΔР 1,6,	0 руб.

	упл. металл по металлу, -40...+425°С, исп.У1	
VM565182050	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, стальной 25Л, 23с647нж, Ду 50, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°С, исп.У1	0 руб.
VM555172050	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, стальной 25Л, 27с647нж, Ду 50, Ру 16, ΔР 1,6, упл. металл по металлу, -40...+425°С, исп.У1	0 руб.
VM565185065	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, стальной 25Л, 23с647нж, Ду 65, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -40...+425°С, исп.У1	0 руб.
VM555175065	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, стальной 25Л, 27с647нж, Ду 65, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -40...+425°С, исп.У1	0 руб.
VM565185080	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, стальной 25Л, 23с647нж, Ду 80, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -40...+425°С, исп.У1	0 руб.
VM555175080	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, стальной 25Л, 27с647нж, Ду 80, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -40...+425°С, исп.У1	0 руб.
VM565185100	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, стальной 25Л, 23с647нж, Ду 100, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -40...+425°С, исп.У1	0 руб.
VM555175100	Клапан регулирующий трехходовой фланцевый с МИМ, стальной 25Л, 27с647нж, Ду 100, Ру 16, ΔР 0,6, упл. металл по металлу, -40...+425°С, исп.У1	0 руб.