



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан регулирующий КР 25с998нж двухседельный с электроприводом Ду 25...200
Ру 63 кгс/см², сталь 25Л, фланцевый, упл. металл по металлу, с ЭИМ REGADA ST/MT

VR555



Диаметр	25, 40, 50, 80, 100, 150, 200
Присоединение	фланцевое
Давление	Ру 63 кгс/см ² (6,3 МПа)
Конструкция	двухседельный
Рабочая среда	вода, воздух, пар, растворы, аммиак, природный газ, нефтепродукты
Материал корпуса	углеродистая сталь 25Л
Температура	от -40 до +425 °С
Условная пропускная способность	Kvy 1,6...630 м ³ /ч, в зависимости от диаметра
Электропривод	"REGADA", АС 220 В, АС 380 В, DC 24 В
Производство	Россия, Словакия
Гарантия	12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию
Примечание	Срок службы 10 лет. Наработка на отказ 10 000 часов

Клапан регулирующий КР 25с998нж с электроприводом, стальной, двухседельный, фланцевый предназначен для непрерывного регулирования параметров рабочей среды. В составе с управляющим контроллером и датчиками – для автоматического регулирования расхода, давления или температуры. Клапан применяется для отопления, водоснабжения, в промышленности – для воды, пара, воздуха, растворов, аммиака, природного газа, нефтепродуктов и других сред, при давлении до 63 кгс/см².



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Заказать клапан регулирующий 25с998нж двухседельный с электроприводом

Двухседельный клапан 25с998нж изготовлен с уплотнением седел из коррозионностойкой стали. Максимальная температура до +425 °С. Наличие в конструкции клапана двух седел уравнивает плунжер и оптимизирует процесс регулирования, что обеспечивает более стабильные пропускные характеристики. Допускается использовать двухседельный клапан как регулятор давления, перепада давления, и как регулятор температуры с электроприводом. Рекомендуются использование для пара.

Изготовление по ТУ 3742-016-22294686-2015. Декларация о соответствии: ТР ТС №010-2011, ТР ТС №032-2013. Стандартно клапан запорно-регулирующий КЗР поставляется в сборе с электроприводом REGADA (Словакия) типа ST 230B / MT 3х380В, с указателем положения и ручным дублером, в индивидуальной упаковке и комплектом технической документации.

Опционально можно заказать клапан регулирующий 25с998нж:

- С контроллером для регулирования расхода, давления или температуры;
- С взрывозащищенным исполнением электропривода Ex;
- С токовым датчиком положения 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА;
- С электронным регулятором положения, с источником питания;
- С резисторным датчиком 1х100 Ом, 2х100 Ом и др.;
- С встроенным или выносным пультом управления;
- С электроприводом AUMA (Германия), Rotork (Великобритания);
- С электроприводом постоянного тока 24 В (под заказ);
- В комплекте с ответными фланцами, прокладочным материалом и крепежом.

Контроллер управления, датчики и другие опции выбираются для двухседельного клапана 25с998нж индивидуально, в зависимости от решаемой задачи. Исполнение фланцев оговаривается при заказе, стандартно: D, ряд 1 по ГОСТ 33259-2015.

При оформлении заказа необходимо указать:



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Значение условной пропускной способности – Kv_v (м³/ч);

Для газообразных сред или пара – "ГС";

Состав автоматики управления (при необходимости).

Расчет клапана по пропускной способности и другим параметрам выполняется на основании опросного листа.

VR555930025	Клапан регулирующий фланцевый двухседельный, стальной 25Л, 25с998нж, Ду 25, Ру 63, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп. У1, электропривод REGADA (Словакия)	100 588 руб.
VR555930040	Клапан регулирующий фланцевый двухседельный, стальной 25Л, 25с998нж, Ду 40, Ру 63, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп. У1, электропривод REGADA (Словакия)	128 754 руб.
VR555930050	Клапан регулирующий фланцевый двухседельный, стальной 25Л, 25с998нж, Ду 50, Ру 63, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп. У1, электропривод REGADA (Словакия)	138 960 руб.
VR555930080	Клапан регулирующий фланцевый двухседельный, стальной 25Л, 25с998нж, Ду 80, Ру 63, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп. У1, электропривод REGADA (Словакия)	163 471 руб.
VR555930100	Клапан регулирующий фланцевый двухседельный, стальной 25Л, 25с998нж, Ду 100, Ру 63, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп. У1, электропривод REGADA (Словакия)	235 215 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

0 руб.

VR555930200	Клапан регулирующий фланцевый двухседельный, стальной 25Л, 25с998нж, Ду 200, Ру 63, упл. металл по металлу, -40...+425°C, исп. У1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
-------------	--	--------