Клапан регулирующий КР 25нж998нж двухседельный нержавеющий с электроприводом Ду 25...200

Ру 63 кгс/см², сталь 12Х18Н9ТЛ, фланцевый, упл. металл по металлу, с ЭИМ REGADA ST/MT

VR755

all-armatura.ru

Диаметр	25, 40, 50, 80, 100, 150, 200
Присоединение	фланцевое
Давление	Ру 63 кгс/см² (6,3 МПа)
Конструкция	двухседельный
Рабочая среда	вода, воздух, пар, растворы, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, углеводороды
Материал корпуса	нержавеющая сталь 12Х18Н9ТЛ
Температура	от -60 до +560 °С
Условная пропускная способность	Kvy 1,6...630 м³/ч, в зависимости от диаметра
Электропривод	"REGADA", AC 220 В, AC 380 В, DC 24 В
Производство	Россия, Словакия
Гарантия	12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию
Примечание	Срок службы 10 лет. Наработка на отказ 10 000 часов

Клапан нержавеющий двухседельный КР 25нж998нж с электроприводом, фланцевый предназначен для непрерывного регулирования параметров рабочей среды. В составе с управляющим контроллером клапан автоматически регулирует расход, давление или температуру. Клапан нержавеющий применяется в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. Клапан

25нж998нж используют для воды, пара, воздуха, аммиака, агрессивных растворов, природного влажного газа, нефтепродуктов и других сред, при давлении до 63 кгс/см².

Клапан регулирующий КР 25нж998нж двухседельный нержавеющий купить с электроприводом

Двухседельный регулирующий клапан 25нж998нж изготовлен из нержавеющей стали 12Х18Н9ТЛ с уплотнением в затворе "металл по металлу". Температурный диапазон применения: от -60 до +560 °С. Наличие в конструкции двух седел уравновешивает плунжер и оптимизирует процесс регулирования, что обеспечивает более стабильные пропускные характеристики. Рекомендуется использование для агрессивных сред, для острого пара, и нефтепродуктов, с содержанием сероводорода свыше 0,1%.

Изготовление по ТУ 3742-016-22294686-2013. Декларация о соответствии: ТР ТС №010-2011, ТР ТС №032-2013. Стандартно клапан регулирующий 25нж998нж поставляется в сборе с прямоходным электроприводом (электрическим исполнительным механизмом) REGADA, Словакия, типа ST 230В / МТ 3х380В с указателем положения и ручным дублером, в индивидуальной упаковке и комплектом эксплуатационной документации.

Можно купить нержавеющий регулирующий клапан 25нж998нж:

С контроллером для регулировки расхода, давления или температуры;
С взрывозащищенным электроприводом Ex;
С пультом (шкафом) управления индивидуального исполнения;
С токовым датчиком положения 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА;
С электронным регулятором положения, с источником питания;
С резисторным датчиком 1х100 Ом, 2х100 Ом;
С электроприводом AUMA (Германия), Rotork (Великобритания);
С электроприводом постоянного тока 24 В (под заказ);
С нержавеющими ответными фланцами и крепежом.

Контроллер управления, датчики и другие опции выбираются для двухседельного клапана 25нж998нж индивидуально, в зависимости от задачи.

Исполнение фланцев оговаривается при заказе, стандартно: D, ряд 1 по ГОСТ 33259. При оформлении заказа необходимо указать:

Значение условной пропускной способности клапана – Kvy (м³/ч);
Для газообразных сред или пара – "ГС";
Дополнительную комплектацию и датчики (при необходимости).

Расчет параметров нержавеющего клапана 25нж998нж выполняется на основании заполненного опросного листа.

VR755930025	Клапан регулирующий фланцевый двухседельный, нержавеющая сталь 12Х18Н9ТЛ, 25нж998нж, Ду 25, Ру 63, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп. УХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	160 275 руб.
VR755930040	Клапан регулирующий фланцевый двухседельный, нержавеющая сталь 12Х18Н9ТЛ, 25нж998нж, Ду 40, Ру 63, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп. УХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	205 427 руб.
VR755930050	Клапан регулирующий фланцевый двухседельный, нержавеющая сталь 12Х18Н9ТЛ, 25нж998нж, Ду 50, Ру 63, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп. УХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	231 814 руб.
VR755930080	Клапан регулирующий фланцевый двухседельный, нержавеющая сталь 12Х18Н9ТЛ, 25нж998нж, Ду 80, Ру 63, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп. УХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	260 525 руб.
VR755930100	Клапан регулирующий фланцевый двухседельный, нержавеющая сталь 12Х18Н9ТЛ, 25нж998нж, Ду 100, Ру 63, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп. УХЛ1,	397 870 руб.

	электропривод REGADA (Словакия)	
VR755930150	Клапан регулирующий фланцевый двухседельный, нержавеющая сталь 12Х18Н9ТЛ, 25нж998нж, Ду 150, Ру 63, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп. УХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.
VR755930200	Клапан регулирующий фланцевый двухседельный, нержавеющая сталь 12Х18Н9ТЛ, 25нж998нж, Ду 200, Ру 63, упл. металл по металлу, -60...+560°С, исп. УХЛ1, электропривод REGADA (Словакия)	0 руб.