



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Электромагнитный мини клапан нормально закрытый Ду 2,5

Ру 10 бар, пластиковый, прямого действия, мембранный, муфтовый/быстросъемный, 12/24/220 В

LV140



Диаметр	2.5
Присоединение	муфтовое, быстросъемное
Давление	10 бар
Перепад давления	от 0 до 8 бар
Исполнение	нормально закрытый (НЗ)
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, вода, воздух, гликоль, растворы
Материал корпуса	пластик
Температура	мембрана EPDM от 0 до +100 °С
Катушка	АС 220 В, DC 24 В, DC 12 В
Гарантия	12 месяцев, с даты продажи

Электромагнитный мини клапан LV140 применяется для горячей и холодной воды, воздуха, растворов, в системах водоснабжения, водоподготовки и для систем полива. Преимуществом являются миниатюрные габариты. Мини клапан прямого действия, может работать без перепада давления (самотек). Пропускная способность при перепаде давления 1 бар составляет 4 л/мин (240 л/час). Присоединение в систему - муфтовое, вн. резьба G 1/4" или быстросъемное, под трубку 1/4" (6,35 мм).

Электромагнитный мини клапан нормально закрытый купить для воды

Корпус и патрубки мини электроклапана LV140 изготовлены из полипропилена (PP), мембрана из EPDM. Исп. нормально закрытое (НЗ), открытие



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

клапана происходит при подаче напряжения. Клапан поставляется в комплекте с катушкой выбранного напряжения, степень защиты IP65, допуск по напряжению $\pm 10\%$. Запасные электромагнитные катушки можно купить отдельно.

LV140230002	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 2,5, Ру 10, пластик, ДР 0...8, мембрана EPDM, 0...+100 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1/4	777 руб.
LV140233002	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 2,5, Ру 10, пластик, ДР 0...8, мембрана EPDM, 0...+100 С, с катушкой AC 220 В, IP65, быстросъемный	777 руб.
LV140430002	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 2,5, Ру 10, пластик, ДР 0...8, мембрана EPDM, 0...+100 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1/4	777 руб.
LV140433002	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 2,5, Ру 10, пластик, ДР 0...8, мембрана EPDM, 0...+100 С, с катушкой DC 12 В, IP65, быстросъемный	777 руб.
LV140330002	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 2,5, Ру 10, пластик, ДР 0...8, мембрана EPDM, 0...+100 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1/4	777 руб.
LV140333002	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 2,5, Ру 10, пластик, ДР 0...8, мембрана EPDM, 0...+100 С, с катушкой DC 24 В, IP65, быстросъемный	777 руб.