

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43 8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан электромагнитный высокого давления нормально закрытый резьба Rc Ду 15...25 Ру до 75 бар, латунный, пилотного действия, поршневой, муфтовый, с катушкой 12/24/110/220 В LV350



15, 20, 25 Диаметр

Присоединение муфтовое

Давление 75 бар

Перепад давления в зависимости от диаметра

нормально закрытый (НЗ) Исполнение

Рабочая среда горячая вода, пар, пароводяная смесь,

сжатый воздух, спирт, антифриз, растворы,

масло, нефтепродукты

Материал корпуса латунь

уплотнение PTFE от -30 до +150 °C Температура

Катушка AC 220 B, AC 24 B, DC 12 B, DC 24 B

Гарантия 24 месяца, с даты продажи

Запорный электромагнитный клапан высокого давления LV350 предназначен для воды, воздуха, пара, масла, спиртов и других жидкостей или газов. Муфтовое присоединение, трубная внутренняя коническая резьба Rc. Исп. нормально закрытое (НЗ), открытие происходит при подаче питания на катушку. Усиленный корпус клапана из коррозионностойкой латуни, пилотного действия, используется в системах с минимальным давлением 1 бар. Клапан электромагнитный высокого давления нормально закрытый купить для воды и пара

Поршневой электроклапан высокого давления LV350 поставляется с катушкой и коннектором (разъемом), степень защиты IP65, допуск по напряжению $\pm 10\%$. Клапан высокого давления применяется в гидравлике и пневматике для рабочей среды с вязкостью не более 20 сСт.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru +7 812 635-03-43 8 800 551-02-41 Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан Ду 15 - перепад давления для жидкостей и газов 1...50 бар;

Клапан Ду 20 и 25 - перепа	нд давления для жидкости 125 бар, для газов 140 бар.	
LV350220015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 15,	9 891 py6.
	Ру 75, латунный, <u>АР 150, уплотнение РТ</u> FE, -30+150 С,	
	с катушкой АС 220 В, IP65, вн. резьба Rc 1/2	
LV350220020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20,	12 640 руб.
	Py 60, латунный, ΔP 125\140, уплотнение PTFE,	
	-30+150 C, с катушкой AC 220 B, IP65, вн. резьба Rc 3/4	
LV350220025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25,	16 376 py6.
	Py 60, латунный, ΔP 125\140, уплотнение PTFE,	
	-30+150 C, с катушкой AC 220 B, IP65, вн. резьба Rc 1	
LV350320015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 15,	9 891 руб.
	Ру 75, латунный, <u>АР 150, уплотнение PTFE, -30+150 С</u> ,	
	с катушкой DC 24 B, IP65, вн. резьба Rc 1/2	
LV350320020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20,	12 640 руб.
	Py 60, латунный, ΔP 125\140, уплотнение PTFE,	
	-30+150 C, с катушкой DC 24 B, IP65, вн. резьба Rc 3/4	
LV350320025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25,	16 376 py6.
	Py 60, латунный, ΔP 125\140, уплотнение PTFE,	
	-30+150 C, с катушкой DC 24 B, IP65, вн. резьба Rc 1	
LV350420015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 15,	9 891 руб.
	Ру 75, латунный, <u>АР 150, уплотнение РТ</u> FE, -30+150 С,	
	с катушкой DC 12 B, IP65, вн. резьба Rc 1/2	
LV350420020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20,	12 640 руб.
	Py 60, латунный, ΔP 125\140, уплотнение PTFE,	
	-30+150 C, с катушкой DC 12 B, IP65, вн. резьба Rc 3/4	



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru +7 812 635-03-43 8 800 551-02-41 Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

16 376 руб.

LV350520015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 15,Ру	9 891 py6.
	75, латунный, ΔP 150, уплотнение PTFE, -30+150 C, c	
	катушкой АС 24 В, IP65, вн. резьба Rc 1/2	
LV350520020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20,	12 640 руб.
	Ру 60, латунный, ∆Р 125\140, уплотнение РТГЕ,	
	-30+150 C, с катушкой AC 24 B, IP65, вн. резьба Rc 3/4	
LV350520025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25,	16 376 py6.
	Ру 60, латунный, ∆Р 125\140, уплотнение РТГЕ,	
	-30+150 C, с катушкой AC 24 B, IP65, вн. резьба Rc 1	