Клапан электромагнитный фланцевый нормально открытый Ду 25...50

Ру 12 бар, латунный, пилотного действия, поршневой, фланцевый, с катушкой 12/24/220 В

LV395



Диаметр	25, 32, 40, 50
Присоединение	фланцевое
Давление	12 бар
Перепад давления	от 0,5 до 10 бар
Исполнение	нормально открытый (НО)
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, вода, воздух, пар, растворы, масло
Материал корпуса	латунь
Температура	уплотнение PTFE, до +185 °С
Катушка	AC 220 В, AC 24 В, DC 12 В, DC 24 В
Гарантия	24 месяца, с даты продажи

Фланцевый электромагнитный клапан LV395 предназначен для работы в качестве запорного устройства. Применяется для жидкостей, газов, пара, проводяной смеси, масла, нефтепродуктов. Поршневая усиленная конструкция, с фильтром пилотного канала. Нормально открытое (НО) исполнение, закрытие осуществляется при подаче напряжения на клеммы катушки.

Клапан электромагнитный фланцевый нормально открытый купить для воды и пара

Клапан предназначен для работы в системах, с минимальным давлением 0,5 бар. Максимальное давление для пара – не более 10 бар, при температуре до +185 °С.

Латунный фланцевый электроклапан LV395 поставляется заказчику с электромагнитной катушкой выбранного напряжения и коннектором (разъемом). Степень защиты IP65, допуск по напряжению ±10%. Можно приобрести клапан во взрывозащищенном исполнении, с искробезопасной катушкой. Запасные электромагнитные катушки, шток, плунжер, ответные монтажные фланцы и крепеж поставляются по запросу.

LV395255025	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 25, Ру 10, латунный, ΔP 0,5...10, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 220 В, IP65, фланцевый	18 700 руб.
LV395255032	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 32, Ру 10, латунный, ΔP 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 220 В, IP65, фланцевый	25 150 руб.
LV395255040	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 40, Ру 10, латунный, ΔP 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 220 В, IP65, фланцевый	28 279 руб.
LV395255050	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 50, Ру 10, латунный, ΔP 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 220 В, IP65, фланцевый	36 837 руб.
LV395355025	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 25, Ру 10, латунный, ΔP 0,5...10, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой DC 24 В, IP65, фланцевый	18 700 руб.
LV395355032	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 32, Ру 10, латунный, ΔP 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой DC 24 В, IP65, фланцевый	25 150 руб.
LV395355040	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 40, Ру 10, латунный, ΔP 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой DC 24 В, IP65, фланцевый	28 279 руб.
LV395355050	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 50, Ру 10, латунный, ΔP 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой DC 24 В, IP65, фланцевый	36 837 руб.

18 700 руб.

LV395455032	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 32, Ру 10, латунный, ΔP 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 C, с катушкой DC 12 В, IP65, фланцевый	25 150 руб.
LV395455040	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 40, Ру 10, латунный, ΔP 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 C, с катушкой DC 12 В, IP65, фланцевый	28 279 руб.
LV395455050	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 50, Ру 10, латунный, ΔP 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 C, с катушкой DC 12 В, IP65, фланцевый	36 837 руб.
LV395555025	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 25, Ру 10, латунный, ΔP 0,5...10, уплотнение PTFE, +80...+185 C, с катушкой AC 24 В, IP65, фланцевый	18 700 руб.
LV395555032	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 32, Ру 10, латунный, ΔP 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 C, с катушкой AC 24 В, IP65, фланцевый	25 150 руб.
LV395555040	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 40, Ру 10, латунный, ΔP 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 C, с катушкой AC 24 В, IP65, фланцевый	28 279 руб.
LV395555050	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 50, Ру 10, латунный, ΔP 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 C, с катушкой AC 24 В, IP65, фланцевый	36 837 руб.
LV395655025	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 25, Ру 10, латунный, ΔP 0,5...10, уплотнение PTFE, +80...+185 C, с катушкой AC 24 В, IP65, фланцевый	18 700 руб.
LV395655032	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 32,	25 150 руб.

	Ру 10, латунный, ΔР 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 24 В, IP65, фланцевый	
LV395655040	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 40, Ру 10, латунный, ΔР 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 24 В, IP65, фланцевый	28 279 руб.
LV395655050	Клапан электромагнитный нормально-открытый Ду 50, Ру 10, латунный, ΔР 0,5...6, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 24 В, IP65, фланцевый	36 837 руб.