



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан электромагнитный высокого давления 150 бар Ду 8

Ру 150 бар, латунный, пилотного действия, поршневой, муфтовый, с катушкой 24/220 В

LV430



Диаметр	8
Присоединение	муфтовое
Давление	150 бар
Перепад давления	от 1 до 150 бар
Исполнение	нормально закрытый (НЗ)
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, вода, воздух, масло, жидкие и газовые смеси
Материал корпуса	латунь
Температура	уплотнение PEEK от -20 до +100 °C
Катушка	АС 220 В, DC 24 В
Гарантия	24 месяца, с даты продажи

Латунный электромагнитный клапан LV430 предназначен для трубопроводов высокого давления в гидравлических и пневматических системах. Муфтовый монтаж - трубная внутренняя резьба BSPP ISO 228/1. Клапан поставляется с двумя размерами резьбы: G 1/4" или G 3/8". Пропускная способность клапана для жидкости, плотностью 1000 кг/м³, при давлении 1 бар составляет 51,6 л/мин. Подходит для систем с перепадом давления минимум 1 бар.

Клапан электромагнитный купить на высокое давление 150 бар

Нормально закрытое (НЗ) исполнение, открытие клапана происходит путем подачи напряжения на катушку. Поршневой электроклапан высокого



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

давления LV430 поставляется с электромагнитной катушкой выбранного напряжения и коннектором (разъемом). Степень защиты IP65, допуск по напряжению $\pm 10\%$. Отдельно можно купить запасную электромагнитную катушку постоянного или переменного напряжения.

LV430250007	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 8, Ру 150, латунный, ДР 1...150, уплотнение РЕЕК, -20...+100 С, с катушкой АС 220 В, IP65, вн. резьба G 1/4	14 158 руб.
LV430250008	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 8, Ру 150, латунный, ДР 1...150, уплотнение РЕЕК, -20...+100 С, с катушкой АС 220 В, IP65, вн. резьба G 3/8	15 087 руб.
LV430350007	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 8, Ру 150, латунный, ДР 1...150, уплотнение РЕЕК, -20...+100 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1/4	14 158 руб.
LV430350008	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 8, Ру 150, латунный, ДР 1...150, уплотнение РЕЕК, -20...+100 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 3/8	15 087 руб.