



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан электромагнитный нержавеющий высокого давления Ду 20, 25

Ру до 65 бар, нержавейка AISI 304, пилотный, поршневой, муфтовый, с катушкой 12/24/110/220 В

LV870



Диаметр	20, 25
Присоединение	муфтовое
Давление	65 бар
Перепад давления	в зависимости от диаметра
Исполнение	нормально закрытый (НЗ)
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, вода, воздух, спирт, гликоль, масло
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Температура	уплотнение PTFE от 0 до +110 °C
Катушка	AC 220 В, DC 24 В, DC 12 В, AC 24 В, AC 110 В
Гарантия	24 месяца, с даты продажи

Поршневой электромагнитный клапан LV870 высокого давления из нержавеющей стали AISI 304 предназначен для перекрытия потока газов и жидкостей, с вязкостью не более 20 сСт. Присоединение к трубопроводу на трубную внутреннюю цилиндрическую резьбу типа BSPP (G), стандарт ISO 228/1. Клапан нормально закрытый (НЗ), открытие проходного сечения происходит при подаче напряжения на катушку. Клапан может применяться в системах с давлением от 1 бар.

Клапан электромагнитный нержавеющий высокого давления купить для жидкостей и газов



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Уплотнение поршня – PTFE (политетрафторэтилен). С фильтром пилотного канала. Максимальный перепад давления зависит от диаметра клапана и рода тока. Муфтовый нержавеющий электроклапан LV870 поставляется в комплекте с электромагнитной катушкой и коннектором (разъемом). Степень защиты IP65, допуск по напряжению $\pm 10\%$. Поставка с катушкой искробезопасного исполнения по запросу.

LV870250020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20, Ру 65, нержавеющая сталь AISI 304, уплотнение PTFE, 0...+110 С, ДР 1...65, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 3/4	17 562 руб.
LV870250025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 55, нержавеющая сталь AISI 304, уплотнение PTFE, 0...+110 С, ДР 1...55, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1	20 518 руб.
LV870350020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20, Ру 65, нержавеющая сталь AISI 304, уплотнение PTFE, 0...+110 С, ДР 1...50, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 3/4	17 562 руб.
LV870350025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 55, нержавеющая сталь AISI 304, уплотнение PTFE, 0...+110 С, ДР 1...45, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1	20 518 руб.
LV870450020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20, Ру 65, нержавеющая сталь AISI 304, уплотнение PTFE, 0...+110 С, ДР 1...50, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 3/4	17 562 руб.
LV870450025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 55, нержавеющая сталь AISI 304, уплотнение PTFE, 0...+110 С, ДР 1...45, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1	20 518 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

17 562 руб.

LV870550025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 55, нержавеющая сталь AISI 304, уплотнение PTFE, 0...+110 С, ДР 1...55, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 1	20 518 руб.
LV870650020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20, Ру 65, нержавеющая сталь AISI 304, уплотнение PTFE, 0...+110 С, ДР 1...65, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 3/4	17 562 руб.
LV870650025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 55, нержавеющая сталь AISI 304, уплотнение PTFE, 0...+110 С, ДР 1...55, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 1	20 518 руб.