Кран шаровой стальной КШ.К комбинированный Ду 15...600

Ру 16; 25; 40 кгс/см², углеродистая сталь, под приварку встык/фланец, с ручкой или с редуктором

GK513

Серия	универсальная
Диаметр	15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600
Присоединение	под приварку, фланцевое
Давление	Ру 16-40 кгс/см² (1,6-4,0 МПа)
Материал	конструкционная сталь 20
Температура	от -40 до +200 °С
Исполнение	с ручкой, с редуктором
Уплотнение	PTFE с углеродом
Рабочая среда	вода, воздух, теплоноситель, нефтепродукты
Гарантия	3 года, с момента ввода в эксплуатацию
Производство	ALSO, Россия

Кран шаровой стальной КШ.К комбинированный купить Ду 15-600 мм

Кран шаровой стальной комбинированный Ду от 15 до 600 мм является универсальным для воды, сжатого воздуха, теплоносителя, спиртов, нефти и нефтепродуктов. Комбинированный стальной кран используется в жилищно-коммунальном хозяйстве, теплоэнергетике, химических, фармацевтических и нефтехимических производствах. Краны ALSO КШ.К сертифицированы и имеют всю разрешительную документацию. Комбинированный кран КШ.К имеет с одной стороны приварной патрубок под сварку к трубопроводу встык, с другой стороны фланцевое присоединение. Краны диаметром Ду 300-600 мм поставляются в комплекте с механическим редуктором и маховиком. Для Ду 200 и Ду 250 мм

установка редуктора рекомендуется.
Шаровой кран ALSO служит для полного перекрытия трубопровода. Запорный элемент крана сферический (шаровой), с отверстием. Шар поворачивается на штоке с помощью рукоятки. Поворот вдоль трубопровода соответствует положению "открыто", поперек трубопровода – положению "закрыто". Кран комплектуется шаровым уплотнением из износостойких материалов, с пружинными кольцами.
Краны с комбинированным присоединением диаметром Ду от 65 мм на давление Ру 25 поставляются по запросу.
Преимущества крана шарового КШ.К:

100% контроль качества изготовления и материалов;
Высококачественная конструкционная сталь;
Полированный нержавеющий шар;
Уплотнение шара PTFE с добавкой 20% углерода для прочности;
Комбинированное присоединение фланец/сварка;
Герметичность соответствует классу "А" по ГОСТу 9544-2015;
Климатическое исполнение для умеренного климата "У" (01);
Индивидуальная упаковка и защитная заглушка;
Срок службы не менее 30 лет, полный ресурс 10 000 циклов.

Варианты исполнения крана универсальной серии:

Кран шаровой комбинированный из стали 09Г2С, исп. ХЛ, эксплуатация от -60 до +200 °С;
Кран шаровой стальной 12Х18Н10Т, исп. УХЛ, для агрессивных сред;
Кран шаровой полнопроходной КШ.К.П с увеличенной пропускной способностью;
В комплекте с ответным фланцем, прокладочным материалом и крепежом;

Сертификация для газового хозяйства (газоснабжение и газораспределение);
Увеличенная строительная (монтажная) длина по стандарту DIN;
С быстросъемной рукояткой, для защиты от несанкционированного управления;
Оснащение комбинированного крана удлиненным или телескопическим штоком;
Управление электроприводом или пневматическим исполнительным механизмом.

GK513040015	Кран шаровой стальной КШ.К.015.40-01 Ду 15, Ру 40, ст.20, -40...+200 °С, комбинированный	1 246 руб.
GK513040020	Кран шаровой стальной КШ.К.020.40-01 Ду 20, Ру 40, ст.20, -40...+200 °С, комбинированный	1 437 руб.
GK513040025	Кран шаровой стальной КШ.К.025.40-01 Ду 25, Ру 40, ст.20, -40...+200 °С, комбинированный	1 748 руб.
GK513040032	Кран шаровой стальной КШ.К.032.40-01 Ду 32, Ру 40, ст.20, -40...+200 °С, комбинированный	1 901 руб.
GK513040040	Кран шаровой стальной КШ.К.040.40-01 Ду 40, Ру 40, ст.20, -40...+200 °С, комбинированный	2 116 руб.
GK513040050	Кран шаровой стальной КШ.К.050.40-01 Ду 50, Ру 40, ст.20, -40...+200 °С, комбинированный	2 959 руб.
GK513016065	Кран шаровой стальной КШ.К.065.16-01 Ду 65, Ру 16, ст.20, -40...+200 °С, комбинированный	3 196 руб.
GK513016080	Кран шаровой стальной КШ.К.080.16-01 Ду 80, Ру 16, ст.20, -40...+200 °С, комбинированный	3 629 руб.
GK513016100	Кран шаровой стальной КШ.К.100.16-01 Ду 100, Ру 16, ст.20, -40...+200 °С, комбинированный	4 264 руб.
GK513016125	Кран шаровой стальной КШ.К.125.16-01 Ду 125, Ру 16, ст.20, -40...+200 °С, комбинированный	8 916 руб.
GK513016150	Кран шаровой стальной КШ.К.150.16-01 Ду 150, Ру 16,	11 165 руб.

	ст.20, -40...+200 °C, комбинированный	
GK513016200	Кран шаровой стальной КШ.К.200.16-01 Ду 200, Ру 16, ст.20, -40...+200 °C, комбинированный	20 955 руб.
GK513016250	Кран шаровой стальной КШ.К.250.16-01 Ду 250, Ру 16, ст.20, -40...+200 °C, комбинированный	37 392 руб.
GK513016300	Кран шаровой стальной КШ.К.300.16-01 Ду 300, Ру 16, ст.20, -40...+200 °C, с редуктором, комбинированный	0 руб.
GK513016350	Кран шаровой стальной КШ.К.350.16-01 Ду 350, Ру 16, ст.20, -40...+200 °C, с редуктором, комбинированный	0 руб.
GK513016400	Кран шаровой стальной КШ.К.400.16-01 Ду 400, Ру 16, ст.20, -40...+200 °C, с редуктором, комбинированный	0 руб.
GK513016500	Кран шаровой стальной КШ.К.500.16-01 Ду 500, Ру 16, ст.20, -40...+200 °C, с редуктором, комбинированный	0 руб.
GK513016600	Кран шаровой стальной КШ.К.600.16-01 Ду 600, Ру 16, ст.20, -40...+200 °C, с редуктором, комбинированный	0 руб.