Кран шаровой приварной КШ.П серии RS Ду 15-250

Ру 25; 40 кгс/см², КШ.П.RS, легированная сталь, габариты по DIN, монтаж под сварку встык, с ручкой

GK517



Серия	замена импортных кранов
Диаметр	15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250
Присоединение	под приварку
Строительная длина	увеличенная, DIN 3202
Давление	Ру 25-40 кгс/см² (2,5-4,0 МПа)
Материал	легированная сталь 09Г2С
Температура	от -60 до +200 °С
Исполнение	с ручкой
Уплотнение	PTFE с углеродом, фторсилоксан
Рабочая среда	вода, воздух, природный газ, нефть, нефтепродукты
Гарантия	3 года, с момента ввода в эксплуатацию
Производство	ALSO, Россия

Кран шаровой приварной КШ.П серии RS купить Ду 15-250 мм

Кран шаровой приварной КШ.П.RS разработан для применения в рамках импортозамещения, для замены импортной запорной арматуры. Кран выполнен из высококачественной стали 09Г2С, строительная длина увеличенная по DIN 3202, для установки или замены крана без изменения конструкции трубопровода. Кран применяется для перекрытия потока воды, воздуха, сетевого теплоносителя, природного газа, СУГ, светлых и

темных нефтепродуктов. Приварные краны ALSO КШ.П серии RS производятся в России, сертифицированы и имеют всю разрешительную документацию.
Срок поставки на приварные краны серии RS уточняйте в отделе продаж.
Характеристики приварного крана КШ.П серии RS:

Присоединительные диаметры Ду (DN) от 15 до 250 мм;
Конструкционная легированная марганцем сталь 09Г2С;
Габариты соответствуют европейскому стандарту DIN 3202;
Рабочая температура от -60 до +200 °С;
Климатическое исполнение хладостойкое ХЛ (02);
Присоединение под приварку к трубопроводу встык;
Герметичность по ГОСТ 9544-2015 соответствует классу "А".

Варианты для заказа:

Кран шаровой КШ.П.RS – стандартный, приварной;
Кран шаровой КШ.П.П.RS – под приварку, полнопроходной;
Кран шаровой КШ.П.RS.GAS – для природного газа и СУГ;
Со штоком для подземной безколодезной установки;
С быстросъемной ручкой или с механическим редуктором;

Шаровые краны со стандартной строительной длиной по ГОСТ представлены в универсальной серии ALSO.

GK517040015	Кран шаровой КШ.П.RS.015.40-02 Ду 15, Ру 40, стальной,	0 руб.

	ст.09Г2С, -60...+200 °С, приварной	
GK517104020	Кран шаровой КШ.П.RS.020.40-02 Ду 20, Ру 40, стальной, ст.09Г2С, -60...+200 °С, приварной	0 руб.
GK517040025	Кран шаровой КШ.П.RS.025.40-02 Ду 25, Ру 40, стальной, ст.09Г2С, -60...+200 °С, приварной	0 руб.
GK517040032	Кран шаровой КШ.П.RS.032.40-02 Ду 32, Ру 40, стальной, ст.09Г2С, -60...+200 °С, приварной	0 руб.
GK517040040	Кран шаровой КШ.П.RS.040.40-02 Ду 40, Ру 40, стальной, ст.09Г2С, -60...+200 °С, приварной	0 руб.
GK517040050	Кран шаровой КШ.П.RS.050.40-02 Ду 50, Ру 40, стальной, ст.09Г2С, -60...+200 °С, приварной	0 руб.
GK517025065	Кран шаровой КШ.П.RS.065.25-02 Ду 65, Ру 25, стальной, ст.09Г2С, -60...+200 °С, приварной	0 руб.
GK517025080	Кран шаровой КШ.П.RS.080.25-02 Ду 80, Ру 25, стальной, ст.09Г2С, -60...+200 °С, приварной	0 руб.
GK517025100	Кран шаровой КШ.П.RS.100.25-02 Ду 100, Ру 25, стальной, ст.09Г2С, -60...+200 °С, приварной	0 руб.
GK517025125	Кран шаровой КШ.П.RS.125.25-02 Ду 125, Ру 25, стальной, ст.09Г2С, -60...+200 °С, приварной	0 руб.
GK517025150	Кран шаровой КШ.П.RS.150.25-02 Ду 150, Ру 25, стальной, ст.09Г2С, -60...+200 °С, приварной	0 руб.
GK517025200	Кран шаровой КШ.П.RS.200.25-02 Ду 200, Ру 25, стальной, ст.09Г2С, -60...+200 °С, приварной	0 руб.
GK517025250	Кран шаровой КШ.П.RS.250.25-02 Ду 250, Ру 25, стальной, ст.09Г2С, -60...+200 °С, приварной	0 руб.