



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Электропривод ROTORK четвертьоборотный Для дисковых затворов, шаровых кранов, поворотных заслонок

EP161



Исполнение	четвертьоборотный
Конструкция	зубчатая передача из легированной стали
Ручной дублер	стандартно
Диапазон температур	от -30 до +70 °C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Монтажный фланец	стандарт ISO 5211
Напряжение	AC 220 В, AC 380 В, DC 24 В
Класс защиты	IP68, 10 м в течение 100 часов
Гарантия	12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию
Страна	Великобритания

Четвертьоборотные электроприводы ROTORK обеспечивают управление широким спектром запорной арматуры с поворотным типом управления – шаровые краны, дисковые затворы, поворотные заслонки, во всем диапазоне рабочих характеристик. Неполноповоротный электропривод Rotork выгодно отличается от аналогов других производителей доступная цена и высокая надежность эксплуатации.

В конструкции редуктора применены зубчатые передачи из высоколегированной стали. Четвертьоборотный привод выполняет поворот запорного органа арматуры на угол 90°. Все неполнооборотные электроприводы Rotork серии ROM укомплектованы ручным дублером и индикацией положения арматуры на верхней крышке привода. В моделях ROM-2, ROM-3 и ROM-4 предусмотрена автоматическая блокировка самопроизвольного хода арматуры.

Электропривод поставляется в общепромышленном исполнении. Корпус из алюминиевого сплава с порошковой окраской. Применен асинхронный



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

двигатель с режимом работы S3, класс изоляции F. Стандартное напряжение питания однофазное, 220 В, 50 Гц. Допуск по напряжению и частоте $\pm 10\%$. По запросу электропривод ROTORK может быть поставлен с напряжением:

Переменного тока (AC) 12В, 24В, 110В;

Постоянного тока (DC) 12В, 24В;

С трехфазным напряжением питания 220В, 380В и 440В.

Варианты исполнения:

Подогреватель защиты от конденсата;

Дублирующие концевые выключатели;

Потенциометрический датчик;

Кабельный ввод M20x1,5;

Моментные выключатели (не для всех моделей).

При работе электропривода ROM звуковое давление на расстоянии 1 м не превышает 65 дБ. Электроприводы ROM-A и ROM-1 не подходят для затворов и заслонок, у которых возможен самопроизвольный ход.

EP161011591	Электропривод ROTORK ROM-1, четвертьоборотный, 35 Нм, 15 сек., AC 220 В, 50 Гц, 5 Вт, монтажный фланец арматуры ISO 5211 F03/F05	19 318 руб.
EP161011592	Электропривод ROTORK ROM-A, четвертьоборотный, 50 Нм, 22 сек., AC 220 В, 50 Гц, 5 Вт, монтажный фланец арматуры ISO 5211 F05/F07	26 295 руб.
EP161011593	Электропривод ROTORK ROM-2, четвертьоборотный, 90	49 871 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Нм, 17 сек., АС 220 В, 50 Гц, 43 Вт, монтажный фланец
арматуры ISO 5211 F07

EP161011594	Электропривод ROTORK ROM-3, четвертьоборотный, 150 Нм, 28 сек., АС 220 В, 50 Гц, 43 Вт, монтажный фланец арматуры ISO 5211 F07	53 227 руб.
EP161011595	Электропривод ROTORK ROM-4, четвертьоборотный, 400 Нм, 20 сек., АС 220 В, 50 Гц, 105 Вт, монтажный фланец арматуры ISO 5211 F10	73 904 руб.