



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Кран шаровой на газ со штоком и продувочными патрубками КШ.П.TWIN/TRIO Ду 100-500

Ру 16; 25 кгс/см², КШ.П.GAS.TWIN/TRIO, углеродистая сталь, в усиленной изоляции, под приварку встык, высота удлиненного штока на заказ

GK546



Серия	газовая, подземная
Диаметр	100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500
Присоединение	под приварку
Давление	Ру 16-25 кгс/см ² (1,6-2,5 МПа)
Материал	конструкционная сталь 20
Температура	от -40 до +80 °С
Исполнение	со штоком, под ключ, с редуктором
Уплотнение	PTFE с углеродом, фторсилоксан
Рабочая среда	жидкие и газовые смеси, газообразные среды, природный газ, сжиженный газ, нефтепродукты, углеводороды
Гарантия	3 года, с момента ввода в эксплуатацию
Производство	ALSO, Россия

Кран шаровой на газ со штоком Ду 100-500 мм купить с продувочными патрубками

Кран шаровой на газ со штоком КШ.П.GAS.TWIN/TRIO предназначен для установки на подземные газопроводы, диаметром Ду от 100 до 500 мм. Кран оснащен одним или двумя продувочными патрубками, для дренажа трубы. Патрубок позволяет удалить горючие вещества из трубы продувкой газопровода воздухом. Подземные шаровые краны применяются на трубопроводных коммуникациях с бесколодезным монтажом.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Транспортируемая среда: природный горючий газ, сжиженный углеводородный газ (СУГ), пропан-бутан, и другие газообразные углеводороды и жидкие нефтепродукты. Подземные краны на газ со штоком ALSO КШ.П.GAS.TWIN/TRIO сертифицированы в системе "ГАЗСЕРТ", соответствуют требованиям СТО ГАЗПРОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1-2019, ГОСТ 12.2.063-2015 и техническим условиям предприятия-изготовителя.

Выносной шток предназначен для управления подземным шаровым краном с поверхности. Шаровой кран КШ.П.GAS служит для полного перекрытия потока газа, промежуточные положения шара не допускаются. Запорный элемент крана выполнен поворотным, в виде шара. Поворот по часовой стрелке соответствует позиции "закрыто", против часовой – "открыто".

Кран шаровой на газ со штоком и продувочными патрубками серии GAS присоединяется к трубе с помощью сварки (приварной герметичный шов встык). Каждый продувочный патрубок оснащается запорным краном с ручкой. Газовый кран имеет двойное уплотнение, с пружинными кольцами, для надежной работы в течение всего срока службы. Корпус шарового крана для подземной установки защищен двухкомпонентным антикоррозийным составом на основе полимочевины.

Вариант для заказа:

Кран шаровой для газа со штоком КШ.П.GAS.TWIN и одним продувочным патрубком;

Кран шаровой для газа со штоком КШ.П.GAS.TRIO и двумя продувочными патрубками.

Стандартно патрубки выполнены из стали. По запросу продувочные патрубки могут быть изготовлены из полиэтилена. При заказе необходимо сообщить высоту штока (мм). Измерения производятся от осевой линии газопровода, до верхней точки штока.

Преимущества крана шарового КШ.П.GAS TWIN/TRIO со штоком:

Один или два продувочных патрубка;

Высота штока и патрубков в точном соответствии с запросом заказчика;

Сертификат ГАЗСЕРТ для объектов газораспределения и газопотребления;

Высококачественная конструкционная сталь и нержавеющей полированный шар;



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Приварное присоединение к трубопроводу под сварку встык;

Герметичность соответствует классу "А" по ГОСТ 9544-2015 (без утечек);

Климатическое исполнение для умеренного климата "У" (01);

С усиленной подземной изоляцией КАРБОФЛЕКС;

Краны со штоком Ду 300-500 мм поставляются в комплекте с редуктором;

Срок службы не менее 30 лет, полный ресурс 10 000 циклов.

Варианты исполнения газового крана ALSO со штоком:

Оснащение газового крана телескопическим штоком переменной высоты;

Кран шаровой со штоком, корпус из ст.09Г2С, для районов крайнего севера, исп. ХЛ, от -60 °С;

Кран шаровой со штоком, корпус из ст.12Х18Н10Т, исп. УХЛ, для агрессивных сред;

Комплектация ковером (лючком для обслуживания) и опорной плитой;

Управление механическим редуктором с маховиком для диаметров Ду 50-250;

Взрывозащищенный электропривод на выносном штоке.

GK546025100

Кран шаровой на газ КШ.П.GAS.TWIN/TRIO.100.25-01 Ду 100, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+80 °С, приварной, с продувочными патрубками, шток Н=...

0 руб.

GK546025125

Кран шаровой на газ КШ.П.GAS.TWIN/TRIO.150.25-01 Ду 150, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+80 °С, приварной, с продувочными патрубками, шток Н=...

0 руб.

GK546025200

Кран шаровой на газ КШ.П.GAS.TWIN/TRIO.200.25-01 Ду 200, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+80 °С, приварной, с продувочными патрубками, шток Н=...

0 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

0 руб.

GK546000300	Кран шаровой на газ КШ.П.GAS.TWIN/TRIO.300.16/25-01 Ду 300, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+80 °С, приварной, с редуктором, с продувочными патрубками, шток Н=...	0 руб.
GK546000350	Кран шаровой на газ КШ.П.GAS.TWIN/TRIO.350.16/25-01 Ду 350, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+80 °С, приварной, с редуктором, с продувочными патрубками, шток Н=...	0 руб.
GK546000400	Кран шаровой на газ КШ.П.GAS.TWIN/TRIO.400.16/25-01 Ду 400, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+80 °С, приварной, с редуктором, с продувочными патрубками, шток Н=...	0 руб.
GK546000500	Кран шаровой на газ КШ.П.GAS.TWIN/TRIO.500.16/25-01 Ду 500, Ру 25, стальной, ст.20, -40...+80 °С, приварной, с редуктором, с продувочными патрубками, шток Н=...	0 руб.