Кран шаровой трехходовой латунный вр/вр Ду 15-32

Ру 40 кгс/см², муфтовый

KL604

Присоединение	муфтовое
Давление	Ру 40 кгс/см² (4,0 МПа)
Температура	от -30 до +150 °С
Уплотнение	PTFE
Рабочая среда	вода, пар, воздух
Производство	Россия

Кран шаровой трехходовой латунный вр/вр Ду 15-32 купить для воды

Латунный никелированный трехходовой кран, обеспечивающий изменение потока в трубопроводах систем водоснабжения, отопления, технологических установок. Ремонтопригоден, оснащен шаровым затвором с Т-образным каналом, тефлоновыми (PTFE) седельными кольцами и сальниковым уплотнением, флажковой рукояткой из алюминиевого сплава. Минимальный ресурс крана – 20 тыс. циклов. Максимальная температура рабочей среды – 150 °С. Резьба всех присоединений – внутренняя.

KL604021015	Кран шаровой трехходовой, латунь, уплотнение PTFE, Ду 15, Ру 40, -30...+150, внутренняя/внутренняя резьба G 1/2	786 руб.
KL604021020	Кран шаровой трехходовой, латунь, уплотнение PTFE, Ду 20, Ру 40, -30...+150, внутренняя/внутренняя резьба G	998 руб.

KL604021025	Кран шаровой трехходовой, латунь, уплотнение PTFE, Ду 25, Ру 40, -30...+150, внутренняя/внутренняя резьба G 1	2 000 руб.
KL604021032	Кран шаровой трехходовой, латунь, уплотнение PTFE, Ду 32, Ру 40, -30...+150, внутренняя/внутренняя резьба G 1 1/4	3 948 руб.