



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Кран шаровой под обжим рукоятка бабочка латунный Ду 16

Ру 25 кгс/см², муфтовый, под обжим, под пресс

KL611

Давление

Ру 25 кгс/см² (2,5 МПа)

Температура

от -15 до +110 °С

Уплотнение

PTFE

Рабочая среда

вода, пар, воздух

Производство

Россия



Кран шаровой под обжим рукоятка бабочка латунный Ду 16 купить для воды

Кран шаровой под обжим и пресс для использования в составе инженерных систем и технологических установок на основе металлополимерных труб при температуре от -15 до +110 °С и рабочем давлении до 25 бар. Неремонтопригодный, с минимальным ресурсом в 4 тыс. циклов. Оснащен ручкой типа «бабочка» из алюминиевого сплава с эпоксидной покраской. Пресс-соединение с металлополимерным трубопроводом – одностороннее; резьбовой патрубков с внутренней резьбой. Не предназначен к применению на стояках, магистральных трубопроводах и участках систем, в которых могут возникнуть изгибающие усилия, передаваемые на корпус крана.

KL611021016	Кран шаровой под обжим рукоятка бабочка, латунь, уплотнение PTFE, Ду 16, Ру 2,5, -15...+110, пресс/пресс	620 руб.
KL612021016	Кран шаровой под обжим рукоятка бабочка, латунь, уплотнение PTFE, Ду 16, Ру 2,5, -15...+110,	0 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

обжим/внутренняя резьба G 1/2

KL613021016	Кран шаровой под обжим рукоятка бабочка, латунь, уплотнение PTFE, Ду 16, Ру 2,5, -15...+110, обжим/наружная резьба G 1/2	0 руб.
KL615021016	Кран шаровой под пресс рукоятка бабочка, латунь, уплотнение PTFE, Ду 16, Ру 2,5, -15...+110, пресс/наружная резьба G 1/2	0 руб.
KL614021016	Кран шаровой под пресс рукоятка бабочка, латунь, уплотнение PTFE, Ду 16, Ру 2,5, -15...+110, пресс/пресс	0 руб.