Фланцевая заглушка сталь 09Г2С Ду 6-800

Ру 6, 10, 16, 40 кгс/см²

BR312



Материал	легированная сталь 09Г2С
Температура рабочей среды	от -70 до +300 °С
Гарантия	1 год
Производство	Россия, Китай

Заглушки – элемент трубопровода, который позволяет перекрыть или изолировать поток рабочей среды на одном из его участков. Заглушка представляет собой круглый стальной диск с отверстиями, в которые для крепления продеваются болты или шпильки. Заглушки имеют несколько типов: фланцевые, эллиптические, плоские, штампосварные и другие.

Особой популярностью пользуются заглушки фланцевые АТК 24.200.02-90. Их основное отличие от фланцев в том, что они не имеют центрального отверстия, а монтируются непосредственно к фланцу, находящемуся в конце трубопровода.

Глухие фланцы производятся в соответствии с ГОСТ 19281-89. Опционально возможно заказать фланец заглушку из: • Нержавеющей стали 08Х18Н10Т • Стали 15Х5М • Стали 10Г2 • Высоколегированной стали 40Х		
BR342140025	Фланцевая заглушка, сталь 09Г2С, Ду 25, Ру 40, приварной	0 руб.
BR332130100	Фланцевая заглушка, сталь 09Г2С, Ду 100, Ру 16, приварной	0 руб.
BR322120250	Фланцевая заглушка, сталь 09Г2С, Ду 250, Ру 10, приварной	0 руб.
BR312110800	Фланцевая заглушка, сталь 09Г2С, Ду 800, Ру 6, приварной	0 руб.
BR342140100	Фланцевая заглушка, сталь 09Г2С, Ду 100, Ру 40, приварной	0 руб.

0 руб.

BR322120500	Фланцевая заглушка, сталь 09Г2С, Ду 500, Ру 10, приварной	0 руб.
BR332130300	Фланцевая заглушка, сталь 09Г2С, Ду 300, Ру 16, приварной	0 руб.