



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Регулятор давления РД-НЗ до себя Ду 25...150

Ру 16 кгс/см², чугунный, нормально закрытый, прямого действия, пружинно-мембранный, фланцевый

NP215



Диаметр	25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150
Присоединение	фланцевое
Давление	Ру 16 кгс/см ² (1,6 МПа)
Материал корпуса	чугун
Температура	до +180 °С
Исполнение	до себя
Диапазон настройки	0,4...10 кгс/см ²
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, вода, воздух, пар, теплоноситель
Гарантия	18 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию
Производство	Россия
Примечание	Гарантия на регулятор РД-НЗ с сильфонным уплотнением составляет 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента отгрузки. Рассчитан на средний срок службы не менее 10 лет.

Регулятор давления РД-НЗ до себя купить для воды и пара



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Регулятор давления РД-НЗ до себя представляет собой пружинный регулятор прямого действия, с мембранным узлом. Регулятор не является запорной арматурой и работает от энергии регулируемого потока. Применяется для снижения и стабилизации давления в трубопроводах, транспортирующих жидкие, газообразные, нетоксичные, и негорючие рабочие среды (вода, воздух, водяной пар, растворы гликоля).

Прибор устанавливается в конце системы и выполняет непрерывное регулирование давления до места его установки. Стандартно поставляется с сальниковым уплотнением штока, под заказ – с сильфонным уплотнением СТ12-45 (Ду25-100 мм), или СТ14-65 (Ду125 и Ду150 мм).

Регулятор РД-НЗ до себя можно купить с одним из диапазонов по давлению:

0,4...1,6 кгс/см² (0,04...0,16 МПа);

1,0...6,3 кгс/см² (0,1...0,63 МПа);

4,0...10 кгс/см² (0,4...1,0 МПа).

Настройка регулятора РД-НЗ производится в пределах выбранного диапазона. Дополнительно можно согласовать точную настройку давления "до себя" при покупке, на поверенном гидравлическом стенде.

Технические характеристики РД-НЗ:

Номинальный диаметр Ду (DN): от 25 до 150 мм;

Нормально закрытый (НЗ) запорный узел, регулирование "до себя";

Рабочая среда: холодная и горячая вода, пар, воздух, растворы, теплоноситель и др.;

Номинальное давление: Ру 16 кгс/см² (1,6 МПа);

Температура рабочей среды: от 0 до +180 °С;

Температура окружающей среды: от +5 до +50 °С;

Пропускная способность Kv: в зависимости от размера;

Зона нечувствительности: max 4%, от верхнего предела настройки;



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Относительная нерегулируемая протечка: max 0,05%, от условной пропускной способности (K_{vy});

Климатическое исполнение: У по ГОСТ 15150-69, при соблюдении условий для группы В4 по ГОСТ Р 52931-2008.

Фланцевый регулятор давления РД изготавливается из чугуна СЧ20, по запросу из высокопрочного чугуна ВЧ40, углеродистой стали 20Л, или нержавеющей стали 12Х18Н9ТЛ. Наплавка запорного узла выполнена "металл по металлу", из коррозионностойкой стали.

Условная пропускная способность K_{vy}

Условная пропускная способность K_{vy} ($m^3/ч$) для каждого размера регулятора указана как условно-стандартная, и по запросу может быть заменена на другую величину из предлагаемого ряда. Фактическая пропускная способность при эксплуатации должна быть не менее 50% от K_{vy} . Расчет фактического значения K_v и других параметров, производится на основании опросного листа.

Установка регулятора РД-НЗ до себя в систему

Рекомендуемое положение регулятора давления РД-НЗ на трубопроводе – вертикальное, в среде пара – мембранным узлом строго вниз. При работе регулятора давления пара, необходимо импульсную трубку подключать с применением водяного (охладительного) затвора типа ВЗ или ВЗ-1 (поставляется отдельно), при этом охладитель должен быть расположен выше мембраны. При работе в жидкой среде (вода, растворы) охладительный затвор не требуется.

Импульсная трубка подключается в верхнюю часть мембранного узла и трубопровод до регулятора (до себя). Манометр подключается в разветвитель. Импульсная трубка и манометр входят в комплект поставки. Процесс настройки регулятора РД-НЗ указан в руководстве по эксплуатации. Для систем с жидкими средами (вода, теплоноситель) рекомендуется установка магнитно-механического фильтра до регулятора.

Поставка регулятора давления РД до себя

Регулирующий прибор сертифицирован, имеется декларация о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011.

Регулятор прямого действия РД-НЗ изготавливается по СНИЦ.423 117.013 ТУ, поставляется в защитной упаковке, в комплекте с разрешительной и эксплуатационной документацией. По требованию заказчика регулятор давления РД-НЗ комплектуется ЗИП, ответными фланцами, прокладочным материалом и крепежом.

NP215005025

Регулятор давления РД-НЗ Ду 25, Ру 16, чугун СЧ20, "до

42 672 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

себя", прямого действия, 0,4...1,6 кгс/см², 0...180 °С, Kvy
6.3, фланцевый

NP215005032	Регулятор давления РД-НЗ Ду 32, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 0,4...1,6 кгс/см ² , 0...180 °С, Kvy 10, фланцевый	44 340 руб.
NP215005040	Регулятор давления РД-НЗ Ду 40, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 0,4...1,6 кгс/см ² , 0...180 °С, Kvy 16, фланцевый	45 024 руб.
NP215005050	Регулятор давления РД-НЗ Ду 50, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 0,4...1,6 кгс/см ² , 0...180 °С, Kvy 25, фланцевый	47 952 руб.
NP215005065	Регулятор давления РД-НЗ Ду 65, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 0,4...1,6 кгс/см ² , 0...180 °С, Kvy 40, фланцевый	54 756 руб.
NP215005080	Регулятор давления РД-НЗ Ду 80, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 0,4...1,6 кгс/см ² , 0...180 °С, Kvy 60, фланцевый	63 804 руб.
NP215005100	Регулятор давления РД-НЗ Ду 100, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 0,4...1,6 кгс/см ² , 0...180 °С, Kvy 100, фланцевый	77 196 руб.
NP215005125	Регулятор давления РД-НЗ Ду 125, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 0,4...1,6 кгс/см ² , 0...180 °С, Kvy 160, фланцевый	151 248 руб.
NP215005150	Регулятор давления РД-НЗ Ду 150, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 0,4...1,6 кгс/см ² , 0...180 °С, Kvy 250, фланцевый	168 372 руб.
NP215006025	Регулятор давления РД-НЗ Ду 25, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 1...6,3 кгс/см ² , 0...180 °С, Kvy	42 672 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

6.3, фланцевый

NP215006032	Регулятор давления РД-НЗ Ду 32, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 1...6,3 кгс/см ² , 0...180 °С, Кву	44 340 руб.
	10, фланцевый	
NP215006040	Регулятор давления РД-НЗ Ду 40, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 1...6,3 кгс/см ² , 0...180 °С, Кву 16, фланцевый	45 024 руб.
NP215006050	Регулятор давления РД-НЗ Ду 50, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 1...6,3 кгс/см ² , 0...180 °С, Кву 25, фланцевый	47 952 руб.
NP215006065	Регулятор давления РД-НЗ Ду 65, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 1...6,3 кгс/см ² , 0...180 °С, Кву 40, фланцевый	54 756 руб.
NP215006080	Регулятор давления РД-НЗ Ду 80, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 1...6,3 кгс/см ² , 0...180 °С, Кву 60, фланцевый	63 804 руб.
NP215006100	Регулятор давления РД-НЗ Ду 100, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 1...6,3 кгс/см ² , 0...180 °С, Кву 100, фланцевый	77 196 руб.
NP215006125	Регулятор давления РД-НЗ Ду 125, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 1...6,3 кгс/см ² , 0...180 °С, Кву 160, фланцевый	151 248 руб.
NP215006150	Регулятор давления РД-НЗ Ду 150, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 1...6,3 кгс/см ² , 0...180 °С, Кву 250, фланцевый	168 372 руб.
NP215007025	Регулятор давления РД-НЗ Ду 25, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 4...10 кгс/см ² , 0...180 °С, Кву 6.3, фланцевый	42 672 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

44 340 руб.

NP215007040	Регулятор давления РД-НЗ Ду 40, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 4...10 кгс/см ² , 0...180 °С, Kvy 16, фланцевый	45 024 руб.
NP215007050	Регулятор давления РД-НЗ Ду 50, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 4...10 кгс/см ² , 0...180 °С, Kvy 25, фланцевый	47 952 руб.
NP215007065	Регулятор давления РД-НЗ Ду 65, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 4...10 кгс/см ² , 0...180 °С, Kvy 40, фланцевый	54 756 руб.
NP215007080	Регулятор давления РД-НЗ Ду 80, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 4...10 кгс/см ² , 0...180 °С, Kvy 60, фланцевый	63 804 руб.
NP215007100	Регулятор давления РД-НЗ Ду 100, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 4...10 кгс/см ² , 0...180 °С, Kvy 100, фланцевый	77 196 руб.
NP215007125	Регулятор давления РД-НЗ Ду 125, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 4...10 кгс/см ² , 0...180 °С, Kvy 160, фланцевый	151 248 руб.
NP215007150	Регулятор давления РД-НЗ Ду 150, Ру 16, чугун СЧ20, "до себя", прямого действия, 4...10 кгс/см ² , 0...180 °С, Kvy 250, фланцевый	168 372 руб.