



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Регулятор давления для воды после себя Ду 15...50

Ру 16 кгс/см², латунный, прямого действия, поршневой, пружинный, муфтовый

NP412



Диаметр	15, 20, 25, 32, 40, 50
Присоединение	муфтовое
Давление	Ру 16 кгс/см ² (1,6 МПа)
Материал корпуса	латунь
Температура	до +80 °С
Исполнение	после себя
Диапазон настройки	1-4.5 бар
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, холодная вода, горячая вода, воздух
Гарантия	12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию
Производство	Италия

Регулятор давления для воды после себя купить Ду 15-50 (G 1/2"-2")

Регулятор давления для воды после себя NP412 предназначен для регулируемого снижения и стабилизации давления в сетях, где в качестве рабочей среды используется вода, теплоноситель на основе водных гликолевых растворов, а также сжатый воздух, и другие нейтральные среды. При работе регулятора давление воды на выходе поддерживается на уровне, не выше настроенного значения, независимо от скачков давления воды на входе.

Характеристики регулятора давления для воды NP412:



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Исполнение: после себя;

Устройство: поршневой, пружинный;

Присоединение: муфтовое, внутренняя резьба;

Стандарт резьбы: тип G, DIN 228/1;

Максимальная температура: +80 °С;

Диапазон настройки: 1...4,5 бар;

Заводская преднастройка: 2 бар.

Корпус регулятора изготовлен из качественной сантехнической латуни и никелерован. Материал золотникового уплотнения - EPDM, пружина - нержавеющая сталь. В статичном режиме (без водоразбора) давление после регулятора не превышает настроечное. Точная настройка давления осуществляется пользователем, в процессе эксплуатации.

Для увеличения давления настроечную гайку необходимо повернуть по часовой стрелке, для уменьшения давления - против часовой. Направление потока воды должно совпадать с указателем на корпусе. При установке на сетях городского водоснабжения рекомендуется механическая фильтрация потока воды перед регулятором.

NP412823015

Регулятор давления для воды после себя Ду 15, Ру 16, латунный, прямого действия, 1-4.5 бар, 0...+80 °С, муфтовый G 1/2

1 021 руб.

NP412823020

Регулятор давления для воды после себя Ду 20, Ру 16, латунный, прямого действия, 1-4.5 бар, 0...+80 °С, муфтовый G 3/4

1 330 руб.

NP412823025

Регулятор давления для воды после себя Ду 25, Ру 16, латунный, прямого действия, 1-4.5 бар, 0...+80 °С, муфтовый G 1

5 827 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

9 874 руб.

NP412823040	Регулятор давления для воды после себя Ду 40, Ру 16, латунный, прямого действия, 1-4.5 бар, 0...+80 °С, муфтовый G 1 1/2	13 105 руб.
NP412823050	Регулятор давления для воды после себя Ду 50, Ру 16, латунный, прямого действия, 1-4.5 бар, 0...+80 °С, муфтовый G 2	21 037 руб.
NP412823065	Товар выведен из складской программы	0 руб.