



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

## Подпиточный клапан с фильтром и манометром Ду 15 G 1/2"

Ру 16 кгс/см<sup>2</sup>, латунный, прямого действия, сетка 300 мкм, муфтовый

NP540



Диаметр	15
Присоединение	муфтовое
Давление	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> (1,6 МПа)
Материал корпуса	латунь
Температура	до +80 °С
Исполнение	после себя
Диапазон настройки	2-5 бар
Рабочая среда	жидкая, нейтральная к применяемым материалам, холодная вода, горячая вода, растворы, теплоноситель
Гарантия	12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию
Производство	Италия

Подпиточный клапан Ду 15 G 1/2" купить с фильтром и манометром

Подпиточный клапан NP540 предназначен для автоматического поддержания необходимого количества (объема) рабочей среды и давления в трубопроводах, главным образом систем водяного отопления. Устройство представляет собой комбинированный прибор, состоящий из регулятора давления, обратного клапана и фильтра механической очистки, оборудованного манометром. При падении давления в обслуживаемой системе ниже настроенного значения, прибор открывается и восполняет потери теплоносителя в контуре отопления.

Характеристики регулятора NP540



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Материал корпуса: латунь марки CW617N, пружина регулятора и обратного клапана: нержавеющая сталь AISI 304, сетка фильтра: стойкая к остаточному хлору нержавеющая сталь AISI 316. Размер ячеек сетки: 300 мкм. Диапазон шкалы манометра: 1...10 бар, класс точности: 3. Подпиточный клапан с фильтром и манометром NP540 рассчитан на применение в системах, с максимальной рабочей температурой +80 °С, и давлением до клапана max 16 бар. Давление на выходе регулируется пользователем самостоятельно, в диапазоне от 2 до 5 бар, заводская преднастройка – 3 бар.

NP540910015	Подпиточный клапан с фильтром и манометром Ду 15, Ру 16, латунный, 2...5 бар, 0...+80 °С, сетка 300 мкм, муфтовый G 1/2	1 788 руб.
NP540910020	Товар выведен из складской программы	0 руб.