



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

## Линейный ограничитель давления и расхода Ду 15 G 1/2" Ру 16 кгс/см<sup>2</sup>, латунный, прямого действия, "после себя", муфтовый NP560



Диаметр	15
Присоединение	муфтовое
Давление	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> (1,6 МПа)
Материал корпуса	латунь
Температура	до +80 °С
Исполнение	после себя
Диапазон настройки	1.5-4 бар
Рабочая среда	жидкая, нейтральная к применяемым материалам, холодная вода, горячая вода, растворы, теплоноситель
Гарантия	12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию
Производство	Россия

Линейный ограничитель давления и расхода Ду 15 G 1/2" купить для воды

Линейный ограничитель давления NP560 обеспечивает расчетный расход воды у пользователя в часы пикового водоразбора. При установке ограничителя, подача воды будет осуществляться во все квартиры многоэтажного здания, включая верхние этажи. Запатентованная конструкция предполагает возможность регулировки выходного давления только при снятии прибора, поскольку регулировка давления осуществляется через входной резьбовой патрубок. Тем самым полностью исключается возможность несанкционированного вмешательства в настройки.

Характеристики ограничителя давления NP560



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Монтаж на внутреннюю резьбу G 1/2" (Ду15). Регулировка давления осуществляется в диапазоне от 1,5 до 4 бар, заводская преднастройка 2,8 бар. Перед ограничителем обязательна установка сетчатого фильтра механической очистки воды, с размером ячеек не более 200 мкм. Корпус изготовлен из никелированной латуни. Пружина выполнена из нержавеющей стали AISI 316, стойкой к остаточному хлору. Максимальная температура воды не более +80 °С. На корпусе имеются штуцеры для присоединения двух контрольных манометров, с размером резьбы 1/4".

NP560910015	Линейный ограничитель давления и расхода Ду 15, Ру 16, латунный, прямого действия, 1.5-4 бар, 0...+80 °С, муфтовый G 1/2	1 505 руб.
NP560910020	Товар выведен из складской программы	0 руб.