



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Регулятор температуры РТПД Ду 65-150

Ру 10 кгс/см², регулирования температуры в системах охлаждения и смазки дизельных установок

NT213



Диаметр	65, 80, 100, 125, 150
Присоединение	фланцевое
Давление	10 бар
Материал корпуса	бронза БрО3Ц7С5Н1
Исполнение	общепромышленное
Диапазон настройки	35-60 °С, 60-85 °С, 85-110 °С
Рабочая среда	вода
Гарантия	12 месяцев
Производство	Россия
Примечание	Основной материал термосистемы регулятора - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Регулятор температуры трёхходовой РТПД, предназначен для регулирования температуры в системах охлаждения и смазки дизельных установок, газомотокомпрессоров и газовых двигателей. Данные терморегуляторы являются комплектующими изделиями для стационарных судовых и промышленных дизелей. РТПД - имеет аварийное ручное управление. Материал корпуса БрО3Ц7С5Н1. Основной материал термосистемы регулятора - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Регулируемая среда - вода пресная, масла дизельные, антифризы, забортная вода. Код ОКП 42 1881.

Диаметр условного прохода Ду - 65, 80, 100, 125, 150

Значения фиксированной настройки °С - 35-60, 60-85, 85-110

Зона пропорциональности, не более °С - 10



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Зона нечувствительности, не более °С - 1

Постоянная времени, не более сек. - 60

Условная пропускная способность KN, м³/ч, соответственно - 40, 100, 160, 250, 400

Трубопровод, предназначенный для монтажа терморегуляторов РТПД, должен иметь диаметр условного прохода, соответствующий Ду терморегулятора. Рабочее положение терморегуляторов - любое. Терморегуляторы монтируются на трубопроводе с помощью фланцев по ГОСТ 1536-76 таким образом, чтобы буквы на их корпусах соответствовали направлению потоков:

Х - трубопроводов холодильников

П -перепуска

Д - входа или выхода дизеля

NT213600065	Регулятор температуры трёхходовой РТПД Ду 65, Ру 10, бронзовый, Бр ОЗЦ7С5Н1, фланцевый	206 100 руб.
NT213600080	Регулятор температуры трёхходовой РТПД Ду 80, Ру 10, бронзовый, Бр ОЗЦ7С5Н1, фланцевый	243 450 руб.
NT213600100	Регулятор температуры трёхходовой РТПД Ду 100, Ру 10, бронзовый, Бр ОЗЦ7С5Н1, фланцевый	308 300 руб.
NT213600125	Регулятор температуры трёхходовой РТПД Ду 125, Ру 10, бронзовый, Бр ОЗЦ7С5Н1, фланцевый	486 000 руб.
NT213600150	Регулятор температуры трёхходовой РТПД Ду 150, Ру 10, бронзовый, Бр ОЗЦ7С5Н1, фланцевый	586 000 руб.