



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Регулятор температуры РТЦГВ-М Ду 15-25

Ру 10 кгс/см², регулятор температуры РТЦГВ-М нержавеющий ,прямого действия муфтовый, не дистанционный

NT212



Диаметр	15, 20, 25
Присоединение	муфтовое
Давление	Ру 10 кгс/см ² (1,0 МПа)
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Диапазон настройки	35 °С, 40 °С, 45 °С, 50 °С, 55 °С, 60 °С, 65 °С, 70 °С, 75 °С
Рабочая среда	вода
Гарантия	3 года, с даты продажи
Производство	Россия

Регулятор температур РТЦГВ-М предназначен для автоматического регулирования температуры в системах централизованного горячего водоснабжения отдельных зданий и обслуживающих комплексов зданий различного назначения. Принцип действия регулятора основан на перемещении клапана в зависимости от изменения объема термочувствительного наполнителя датчика температуры при изменении температуры регулируемой среды. Регулятор РТЦГВ-М обеспечивает интенсивность циркуляции в отдельных стояках в зависимости от температуры среды в них, что способствует поддержанию температуры и стабилизации на заданном уровне. Положение регулятора на трубопроводе - произвольное. Направление потока указано на корпусе регулятора. Регулятор отрегулирован и настроен на заданную температуру фиксированной настройки на заводе-изготовителе. Датчик регулятора выдерживает перегрев на 25°С выше значения настройки в течение 10 минут. Перед регулятором необходимо устанавливать сетчатый фильтр. Регуляторы выпускается по СНИЦ.423 117.067 ТУ.

NT212500015

Регулятор температуры РТЦГВ-М Ду 15, Ру 10, Kv 2,5,

3 000 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

нержавеющий, сталь 12Х18Н10Т, муфтовый

NT212500020	Регулятор температуры РТЦГВ-М Ду 20, Ру 10, Kv 4,0, нержавеющий, сталь 12Х18Н10Т, муфтовый	3 600 руб.
NT212500025	Регулятор температуры РТЦГВ-М Ду 25, Ру 10, Kv 6,3, нержавеющий, сталь 12Х18Н10Т, муфтовый	4 200 руб.