



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Регулятор температуры РТЦГВ Ду 20-32

Ру 10 кгс/см², регулятор температуры РТЦГВ прямого действия муфтовый, не дистанционный

NT211



Диаметр	20, 25, 32
Присоединение	муфтовое
Давление	Ру 10 кгс/см ² (1,0 МПа)
Материал корпуса	бронза БрО3Ц7С5Н1
Диапазон настройки	50 °С, 60 °С, 75 °С
Рабочая среда	вода
Гарантия	3 года, с даты продажи
Производство	Россия

Регулятор температуры РТЦГВ предназначен для автоматического регулирования температуры в системах централизованного горячего водоснабжения зданий и обслуживающих комплексов зданий различного назначения. Корпус регулятора изготовлен из бронзы Бр ОЗЦ7С5Н1 ГОСТ 613-79. В качестве терморегулирующего элемента в регуляторе установлен датчик температуры с твёрдым наполнителем типа ТДМ.

Регуляторы работоспособны при следующих условиях эксплуатации:

- температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 50 °С
- вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой смещения для частоты перехода 0,1 мм
- относительной влажности окружающего воздуха до 80 % при температуре 35 °С.

Регуляторы обеспечивают интенсивность циркуляции в отдельных стояках в зависимости от температуры среды в них, что способствует выравниванию температуры и стабилизации на заданном уровне.

NT211500020

Регулятор температуры РТЦГВ Ду 20, Ру 10, Kv 4,0,

16 632 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

бронзовый, Бр ОЗЦ7С5Н1 ГОСТ 613-79, муфтовый

NT211500025	Регулятор температуры РТЦГВ Ду 25, Ру 10, Kv 6,0, бронзовый, Бр ОЗЦ7С5Н1 ГОСТ 613-79, муфтовый	17 460 руб.
NT211500032	Регулятор температуры РТЦГВ Ду 32, Ру 10, Kv 10, бронзовый, Бр ОЗЦ7С5Н1 ГОСТ 613-79, муфтовый	18 300 руб.