



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан терморегулирующий ТРК

Ру 10 кгс/см², регулирование температуры в системах охлаждения и смазки двигателей, компрессоров, газовых турбин, в системах кондиционирования

NT214



Давление	Ру 10 кгс/см ² (1,0 МПа)
Материал корпуса	латунь Л63, латунь Л59
Исполнение	фиксированная настройка
Диапазон настройки	35 °С, 45 °С, 50 °С, 55 °С, 60 °С, 65 °С, 70 °С, 75 °С, 80 °С, 85 °С, 90 °С, 95 °С
Рабочая среда	вода, газообразные среды
Гарантия	24 месяца, с момента ввода в эксплуатацию
Производство	Россия

Предназначен для регулирования температуры в системах охлаждения и смазки двигателей, компрессоров, газовых турбин, в системах охлаждения шкафов электронного оборудования, в системах кондиционирования воздуха, для ограничения подачи воды в циркуляционном трубопроводе систем горячего водоснабжения. Клапан работает по принципу расширения термочувствительного материала и обеспечивает пропорциональное регулирование. Температура регулирования может быть изменена только путём замены датчика температуры с твердым наполнителем на требуемое значение фиксированной настройки

NT214600001	Терморегулирующий клапан ТРК, 421881, латунь Л63, ЛС-59, СНИЦ 423117.016 ТУ, Kv 12,0	12 300 руб.
NT214610001	Терморегулирующий клапан ТРК -1М, 421881, ст.12Х18Н10Т, СНИЦ 423117.016 ТУ, Kv 12,0	13 300 руб.