



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Терморегулятор РТП-32-65, Ду 32

Ру 3 кгс/см²

NT110



Материал корпуса

бронза БрОЗЦ7С5Н1

Температура

от 0 до +110 °С

Диапазон настройки

55-65 °С

Производство

Россия

Терморегулятор выдерживает температуру регулируемой среды 110°C в течении 10 мин.

Ресурс работы терморегулятора не менее 10000 часов.

Терморегулятор изготавливается по ТУ 25. 02-723-74. Код ОКП 42 1881 0531 01.

Терморегулятор имеет устройство настройки температуры регулируемой среды в пределах $\pm 5^{\circ}\text{C}$ и устройство ручного регулирования температуры при выходе термодатчика из строя на всех режимах под нагрузкой. При выходе из строя термосистемы терморегулятор направляет весь поток масла через холодильник.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Пример обозначения при заказе и в документации другой продукции: Терморегулятор РТП-32-65 ТУ 25. 02-723-74.

NT110316032	Терморегулятор РТП-32-65, 12Х18Н10Т, Ду 32, Ру 3, Kv 12	0 руб.
NT210316032	Терморегулятор РТП-32-65, сч. 20, Ду 32, Ру 3, Kv 12	48 325 руб.