



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Регулятор температуры РТП-32-2М

Ру 10 кгс/см², автоматическое регулирования температуры охлаждающей жидкости

NT205



Диаметр	32
Присоединение	комбинированное
Давление	Ру 10 кгс/см ² (1,0 МПа)
Материал корпуса	бронза БрО3Ц7С5Н1
Диапазон настройки	35 °С, 45 °С, 50 °С, 55 °С, 60 °С, 65 °С, 70 °С, 75 °С, 80 °С, 85 °С, 90 °С, 95 °С
Рабочая среда	жидкости, масло, нейтральная к применяемым материалам
Гарантия	3 года, с даты продажи
Производство	Россия
Примечание	Гарантийный срок эксплуатации – 30 месяцев

Предназначен для систем автоматического регулирования температуры охлаждающей жидкости, смазочного масла в стационарных, судовых, тепловозных и промышленных дизелей, газовых двигателей и газомотокомпрессоров. Присоединение корпуса регулятора к трубопроводу может осуществляться дюритовым шлангом; штуцерно-торцевое тип 1-32 П ст., ГОСТ 5890-78. По согласованию с потребителем патрубков «Х» может быть повернут на 90° или 270° по часовой стрелке относительно патрубка «Д». Корпус и крышка регулятора изготовлены из бронзы Бр О3Ц7С5Н1 ГОСТ 613-79. Терморегуляторы можно использовать в качестве перепускных клапанов или смесителей пресной воды или смазочного масла. Подсоединение корпуса терморегулятора к трубопроводу-резиновым напорным рукавом (штуцерно-торцевое, тип 1 ГОСТ 5890-78).



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

33 610 руб.