



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Счетчик газа ВК-G/GT диафрагменный с дополнительной защитой Ду 32

Q_{max} 10 м³/час

ZG317



Присоединение	муфтовое
Рабочая среда	газ
Гарантия	1 год
Производство	Россия

Исполнение счетчика ВК-G/GT с дополнительной защитой от внешних вмешательств позволяет гарантированно обнаружить воздействие на прибор с целью искажения объемов учитываемого газа. Основные технические характеристики счетчика аналогичны базовому исполнению.

Счетчик ВК-G/GT с дополнительной защитой от внешних вмешательств имеет защиту от магнитных воздействий и механических вмешательств.

Защита от магнитных воздействий

Основные элементы и узлы измерительных механизмов счетчиков ВК-G/GT, совершающие возвратно-поступательное или вращательное движение, выполнены из немагнитных материалов. Воздействие магнитным полем, создаваемым постоянным магнитом, на прибор учета не оказывает влияние на его метрологические и эксплуатационные характеристики.

Конструкция измерительного механизма счетчиков с механической термокомпенсацией (ВК-GT) с шибберным узлом, совершающим в процессе работы прибора возвратно-поступательные движения, не чувствительна к воздействию магнитных полей. Усилия, возникающие при воздействии постоянного магнита на биметаллическую пружину, не передаются на узлы шибберного клапанного механизма и не приводят к нарушению



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

герметичности измерительного механизма.

Защита от механических вмешательств

Для гарантированного обнаружения внешнего вмешательства в конструкцию в счетчиках с дополнительной защитой применяется специальная крышка отсчетного механизма, обладающая свойством фиксации внешних механических вмешательств. При ее использовании не возможен доступ к элементам счетного механизма без нарушения целостности крышки. В случае попытки демонтажа крышки (с нарушением или без нарушения установленных пломб) происходит откалывание части материала, появляются видимые трещины, которые невозможно скрыть, и которые легко обнаруживаются при визуальном осмотре счетчика. При штатной эксплуатации счетчика в заявленном заводом-изготовителем диапазоне температур окружающей среды появление сколов и трещин не происходит. Транспортировка в заводской упаковке также не приводит к разрушению крышки отсчетного механизма.

ZG3171080321	Счетчик газа ВК-G/GT, бытовой, диафрагменный с дополнительной защитой, Gmax 10, Ду 32, исполнение муфтовое	0 руб.
--------------	--	--------