Фильтр сетчатый У-образный никелированный Ду 15...50

Ру 20 кгс/см², муфтовый, внутренняя резьба, сетка от 400 до 470 мкм, никелированная латунь

FL102



Диаметр	15, 20, 25, 32, 40, 50
Присоединение	муфтовое
Давление	Ру 20 кгс/см² (2,0 МПа)
Материал корпуса	латунь
Материал сетки	нержавеющая сталь
Уплотнение	паронит
Температура	от -20 до +110 °С
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, вода, воздух, растворы, теплоноситель
Гарантия	24 месяца, с даты продажи
Примечание	с возможностью опломбировки

Фильтр сетчатый У-образный никелированный Ду 15...50 купить для воды

Сетчатый у-образный фильтр FL102 применяется для очистки рабочей среды от механических примесей в системах водоснабжения, для холодной и горячей воды, в системах отопления. Фильтр устанавливают на горизонтальных, вертикальных и наклонных трубах крышкой вниз, на входе в систему, перед защищаемым оборудованием. Корпус и крышка из никелированной латуни CW617N, сетка фильтра нержавейка 304.

Номинальное давление PN 20 бар, температура потока до +110 °С. Направление подачи среды указывается стрелкой на корпусе. У-образный фильтр FL102 имеет проушину, для установки пломбы. Монтаж муфтовый, на трубную внутреннюю резьбу стандарта DIN ISO 228/1 (G). Наша компания

изготавливает фильтрующие элементы и сетки из нержавеющей стали грубой и тонкой фильтрации от 25 мкм, по чертежу заказчика.

FL102051015	Фильтр сетчатый У-образный Ду 15, Ру 20, никелированная латунь, 400 мкм, -20...+110 °С, муфтовый, вн. резьба G 1/2	180 руб.
FL102051020	Фильтр сетчатый У-образный Ду 20, Ру 20, никелированная латунь, 400 мкм, -20...+110 °С, муфтовый, вн. резьба G 3/4	368 руб.
FL102051025	Фильтр сетчатый У-образный Ду 25, Ру 20, никелированная латунь, 400 мкм, -20...+110 °С, муфтовый, вн. резьба G 1	620 руб.
FL102051032	Фильтр сетчатый У-образный Ду 32, Ру 20, никелированная латунь, 470 мкм, -20...+110 °С, муфтовый, вн. резьба G 1 1/4	900 руб.
FL102051040	Фильтр сетчатый У-образный Ду 40, Ру 20, никелированная латунь, 470 мкм, -20...+110 °С, муфтовый, вн. резьба G 1 1/2	1 410 руб.
FL102051050	Фильтр сетчатый У-образный Ду 50, Ру 20, никелированная латунь, 470 мкм, -20...+110 °С, муфтовый, вн. резьба G 2	1 790 руб.
FL102000000	Сетка для У-образного фильтра из нержавеющей стали AISI 304 по индивидуальным требованиям заказчика	0 руб.