



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

## Фильтр самопромывной для воды с манометром Ду 15...100

Ру 16 кгс/см<sup>2</sup>, муфтовый, внутренняя резьба, сетка от 100 до 800 мкм, никелированная латунь

FL105



Диаметр	15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100
Присоединение	муфтовое
Давление	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> (1,6 МПа)
Материал корпуса	латунь
Материал сетки	нержавеющая сталь
Уплотнение	NBR, TEFLON
Температура	до +100 °С
Рабочая среда	жидкая, нейтральная к применяемым материалам, холодная вода, горячая вода, питьевая вода
Гарантия	12 месяцев, с даты продажи
Примечание	картридж увеличенной пропускной способности

Фильтр самопромывной для воды купить Ду 15...100 с манометром

Самопромывной фильтр для воды FL105 применяется для очистки механических примесей в системах водоснабжения и водоподготовки. Фильтр сетчатый устанавливают на горизонтальных трубопроводах колбой вниз на входе в систему. Самопромывной самоочищающийся фильтр с манометром 0-16 бар на входе и спускным краном со штуцером. Фильтр сохраняет номинальную фильтрующую способность при загрязнении картриджа до 50% включительно. Материал корпуса и колбы – никелированная латунь CW617N UNI EN 12165.



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

<p>Номинальное давление PN 16 бар, температура среды до +100 °С, что оптимально для фильтрации горячей и холодной воды в системах водоснабжения. Пропускная способность фильтра (Kv) указана при перепаде давления 1 бар, для воды при нормальных условиях. Фильтр самопромывной укомплектован увеличенным картриджем с ромбовидной сеткой из нержавеющей стали AISI 304, с ячейкой 100 мкм. Возможна поставка картриджей с сеткой 300 мкм или 800 мкм.</p> <p>Направление подачи среды указывается стрелкой на корпусе. Рекомендуемая периодичность очистки – один раз в шесть месяцев. Фильтр самопромывной с манометром FL105 имеет муфтовое присоединение с трубной внутренней резьбой стандарта DIN ISO 228 (G). Возможна поставка самоочищающего фильтра с фланцевым присоединением или комплектация фитингами с наружной резьбой. Изготавливаем на заказ любые фильтрующие элементы и сетки из нержавеющей стали 304 грубой и тонкой фильтрации от 25 мкм, по чертежам заказчика.</p>		
FL105051015	Фильтр самопромывной с манометром Ду 15, Ру 16, никелированная латунь, 100 мкм, Kv 3,1 м³/ч, 0...+100 °С, муфтовый, вн. резьба G 1/2	1 244 руб.
FL105051020	Фильтр самопромывной с манометром Ду 20, Ру 16, никелированная латунь, 100 мкм, Kv 5,8 м³/ч, 0...+100 °С, муфтовый, вн. резьба G 3/4	2 078 руб.
FL105051025	Фильтр самопромывной с манометром Ду 25, Ру 16, никелированная латунь, 100 мкм, Kv 8,55 м³/ч, 0...+100 °С, муфтовый, вн. резьба G 1	3 328 руб.
FL105051032	Фильтр самопромывной с манометром Ду 32, Ру 16, никелированная латунь, 100 мкм, Kv 14,85 м³/ч, 0...+100 °С, муфтовый, вн. резьба G 1 1/4	6 731 руб.
FL105051040	Фильтр самопромывной с манометром Ду 40, Ру 16, никелированная латунь, 100 мкм, Kv 24,4 м³/ч, 0...+100 °С, муфтовый, вн. резьба G 1 1/2	8 114 руб.
FL105051050	Фильтр самопромывной с манометром Ду 50, Ру 16, никелированная латунь, 100 мкм, Kv 26,1 м³/ч, 0...+100 °С, муфтовый, вн. резьба G 2	9 256 руб.



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

0 руб.

FL105051080	Фильтр самопромывной с манометром Ду 80, Ру 16, никелированная латунь, 100 мкм, Kv 120,2 м³/ч, 0...+100 °С, муфтовый, вн. резьба G 3	0 руб.
FL105051100	Фильтр самопромывной с манометром Ду 100, Ру 16, никелированная латунь, 100 мкм, Kv 129,0 м³/ч, 0...+100 °С, муфтовый, вн. резьба G 4	0 руб.