



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

## Фильтр сетчатый прямой внутренняя / наружная резьба Ду 15...20

Ру 16 кгс/см<sup>2</sup>, муфтовый, сетка 800 мкм, никелированная латунь

FL108



Диаметр	15, 20, 25
Присоединение	муфтовое
Давление	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> (1,6 МПа)
Материал корпуса	латунь
Материал сетки	нержавеющая сталь
Уплотнение	NBR
Температура	до +100 °С
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, холодная вода, горячая вода, сжатый воздух, растворы, этиленгликоль, теплоноситель
Гарантия	12 месяцев, с даты продажи
Примечание	сменные многоразовые картриджные сетки

Фильтр сетчатый прямой внутренняя / наружная резьба Ду 15...20 купить для воды

Сетчатый прямой фильтр FL108 с внутренней/наружной резьбой применяется для фильтрации потока от механических примесей в системах водо и теплоснабжения. Фильтр сетчатый устанавливают на горизонтальных трубопроводах на входе в систему. Корпус фильтра – никелированная латунь CW617N. Степень фильтрации 800 мкм. Отдельно можно купить сетки 50, 100 или 300 мкм.

Номинальное давление PN 16 бар, температура до +100 °С. Направление подачи среды указывается стрелкой на корпусе, установка крышкой вниз.



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Сетчатый прямой фильтр FL108 с муфтовым присоединением стандарта DIN ISO 228 (G). Наша компания изготавливает любые фильтрующие элементы и сетки из нержавеющей стали грубой и тонкой фильтрации от 25 мкм, по чертежу заказчика.

FL108051015	Фильтр сетчатый прямой Ду 15, Ру 16, никелированная латунь, 800 мкм, 0...+100 °С, муфтовый, внутренняя/наружная резьба G 1/2	1 073 руб.
FL108051020	Фильтр сетчатый прямой Ду 20, Ру 16, никелированная латунь, 800 мкм, 0...+100 °С, муфтовый, внутренняя/наружная резьба G 3/4	1 855 руб.
FL108051025	Фильтр сетчатый прямой Ду 25, Ру 16, никелированная латунь, 800 мкм, 0...+100 °С, муфтовый, внутренняя/наружная резьба G 1	2 438 руб.