Фильтр магнитный муфтовый ФММ Ду 25...40

Ру 16 кгс/см², внутренняя резьба, сетка 1200-1400 мкм, с магнитной вставкой, корпус чугун

FL201



Диаметр	25, 32, 40
Присоединение	муфтовое
Давление	Ру 16 кгс/см² (1,6 МПа)
Материал корпуса	чугун
Материал сетки	нержавеющая сталь
Уплотнение	паронит
Температура	до +150 °С
Рабочая среда	жидкая, нейтральная к применяемым материалам, холодная вода, горячая вода, теплоноситель
Гарантия	12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию
Производство	Россия

Фильтр магнитный муфтовый ФММ Ду 25...40 купить для воды

Фильтр магнитный муфтовый ФММ предназначен для задержания твердых частиц, в том числе содержащих ферромагнетики, из потока рабочей среды на трубопроводах. Сетчатый фильтр ФММ с постоянным магнитом применяется для водоснабжения, отопления, в сфере ЖКХ. Подача среды указывается стрелкой на корпусе, установка на горизонтальных, вертикальных или наклонных трубопроводах крышкой вниз.

Номинальное давление Ру 16 бар, максимальная температура +150 °С. Фильтр сетчатый ФММ с муфтовым присоединением по ГОСТ 6527, трубная цилиндрическая резьба ГОСТ 6357 класс В, тип G. Наша компания изготавливает любые фильтрующие элементы и сетки из нержавеющей стали

грубой и тонкой фильтрации от 25 мкм, по чертежу заказчика.

FL201012025	Фильтр сетчатый магнитный Ду 25, Ру 16, чугуный, У-образный, 1200 мкм, до +150 °С, муфтовый, вн. резьба G 1	1 800 руб.
FL201012032	Фильтр сетчатый магнитный Ду 32, Ру 16, чугуный, У-образный, 1400 мкм, до +150 °С, муфтовый, вн. резьба G 1 1/4	1 976 руб.
FL201012040	Фильтр сетчатый магнитный Ду 40, Ру 16, чугуный, У-образный, 1400 мкм, до +150 °С, муфтовый, вн. резьба G 1 1/2	2 380 руб.
FL201000000	Сетка для магнитного фильтра из нержавеющей стали AISI 304 с магнитной вставкой по индивидуальным требованиям заказчика	0 руб.