Затвор дисковый поворотный EPDM с электроприводом 220В Ду 32...300

Ру 16 кгс/см², корпус чугунный, диск чугунный, упл. EPDM, с дублером, межфланцевый

ZA712



Диаметр	32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300
Давление	Ру 16 кгс/см² (1,6 МПа)
Присоединение	межфланцевое
Материал корпуса	чугун
Материал диска	чугун
Уплотнение	EPDM
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, холодная вода, горячая вода, теплоноситель
Температура	от -25 до +120 °С
Управление	электропривод
Питание	AC 220 В
Гарантия	24 месяца, с даты продажи
Производство	Россия

Затвор дисковый поворотный EPDM с электроприводом 220В применяется для герметичного перекрытия трубопровода диаметром от 32 до 300 мм. Рабочая среда - вода, теплоноситель, растворы, сжатый воздух, щелочной раствор, а так же другие среды, неагресивные к применяемым материалам, при давлении Ру 16 бар. Возможна эксплуатация в системах пожаротушения, с опломбировкой органов управления.
Корпус дискового затвора выполнен неразъемным, из чугуна, с центрирующими проушиными, и защищен полимерным составом синего цвета.

Присоединение к трубопроводу межфланцевое (стяжное). Диск чугунный, с защитным покрытием. Герметизирующая манжета EPDM рассчитана на температуру рабочей среды от -25 до +110 °С, кратковременно до +120 °С. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015 (без протечек). Поворотный дисковый затвор EPDM комплектуется российским электроприводом ГЗ. Привод выполнен из алюмиевого сплава, с защитой от перегрева и короткого замыкания. Электропривод имеет настраиваемые концевые выключатели, указатель положения и ручной дублер. Эксплуатация допускается при окружающей температуре от -20 до +40 °С. Рекомендуемый монтаж на трубопровод – электроприводом вверх. Затвор дисковый поворотный с электроприводом ГЗ рассчитан на запорную функцию. Режим работы повторно-кратковременный S2, "открыто" – "стоп" – "закрыто". Перекрытие сечения трубопровода осуществляется при повороте диска на 90 градусов. Питание однофазное, напряжением 220В, 50Гц. Степень защиты IP65 обеспечивается надежным уплотнением корпуса и сальниковым вводом управляющего кабеля.
Дополнительно дисковый затвор с электроприводом 220В может быть укомплектован:

уплотнительной манжетой NBR или VITON;
поворотным диском из нержавеющей стали SS 304;
датчиком положения 0...1 кОм или 4...20 мА;
шкафом управления, в том числе со световой индикацией;
узлом для опломбировки органов управления надзорной организацией;
комплектом ответных фланцев (КОФ) и крепежа.

ZA712255032	Затвор дисковый поворотный Ду 32, Ру 16, с электроприводом ГЗ 220В, корпус чугун, диск чугун, упл. EPDM, -25...+110 (max +120) °С, межфланцевый	0 руб.
ZA712255040	Затвор дисковый поворотный Ду 40, Ру 16, с электроприводом ГЗ 220В, корпус чугун, диск чугун, упл. EPDM, -25...+110 (max +120) °С, межфланцевый	0 руб.
ZA712255050	Затвор дисковый поворотный Ду 50, Ру 16, с электроприводом ГЗ 220В, корпус чугун, диск чугун, упл.	0 руб.

	EPDM, -25...+110 (max +120) °C, межфланцевый	
ZA712255065	Затвор дисковый поворотный Ду 65, Ру 16, с электроприводом ГЗ 220В, корпус чугун, диск чугун, упл. EPDM, -25...+110 (max +120) °C, межфланцевый	0 руб.
ZA712255080	Затвор дисковый поворотный Ду 80, Ру 16, с электроприводом ГЗ 220В, корпус чугун, диск чугун, упл. EPDM, -25...+110 (max +120) °C, межфланцевый	0 руб.
ZA712255100	Затвор дисковый поворотный Ду 100, Ру 16, с электроприводом ГЗ 220В, корпус чугун, диск чугун, упл. EPDM, -25...+110 (max +120) °C, межфланцевый	0 руб.
ZA712255125	Затвор дисковый поворотный Ду 125, Ру 16, с электроприводом ГЗ 220В, корпус чугун, диск чугун, упл. EPDM, -25...+110 (max +120) °C, межфланцевый	0 руб.
ZA712255150	Затвор дисковый поворотный Ду 150, Ру 16, с электроприводом ГЗ 220В, корпус чугун, диск чугун, упл. EPDM, -25...+110 (max +120) °C, межфланцевый	0 руб.
ZA712255200	Затвор дисковый поворотный Ду 200, Ру 16, с электроприводом ГЗ 220В, корпус чугун, диск чугун, упл. EPDM, -25...+110 (max +120) °C, межфланцевый	0 руб.
ZA712255250	Затвор дисковый поворотный Ду 250, Ру 16, с электроприводом ГЗ 220В, корпус чугун, диск чугун, упл. EPDM, -25...+110 (max +120) °C, межфланцевый	0 руб.
ZA712255300	Затвор дисковый поворотный Ду 300, Ру 16, с электроприводом ГЗ 220В, корпус чугун, диск чугун, упл. EPDM, -25...+110 (max +120) °C, межфланцевый	0 руб.