



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Затвор дисковый поворотный с электроприводом ROTORK 220 В Ду 32...200 Ру 16 кгс/см², корпус чугун, диск чугун/нержавеющая сталь, упл. EPDM/NBR/VITON, межфланцевый ZA711



Диаметр	32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200
Давление	Ру 16 кгс/см ² (1,6 МПа)
Присоединение	межфланцевое
Материал корпуса	чугун
Материал диска	чугун
Уплотнение	EPDM
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, холодная вода, горячая вода, теплоноситель
Температура	от -25 до +120 °С
Управление	электропривод
Питание	АС 220 В
Гарантия	18 месяцев, с даты продажи
Производство	Россия
Примечание	Затвор поставляется комплектом, в сборе с электроприводом

Затвор дисковый поворотный с электроприводом ROTORK (Роторк) используют для дистанционного перекрытия потока среды на трубопроводах



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

различных диаметров. Дисковые затворы применяют в промышленности, химических и нефтехимических производствах, а также в жилищно-коммунальном хозяйстве. Возможно применение затвора с электроприводом для пожаротушения.

Корпус дискового затвора выполнен из чугуна (стандартно), из углеродистой или нержавеющей стали (по запросу). Присоединение к трубе межфланцевое (стяжное). Диск может быть выполнен из чугуна или из нержавеющей стали. Диапазон температуры рабочего потока от -60 до +250 °С градусов, в зависимости от материала уплотнительной манжеты:

EPDM от -25 до +110, max до +120 °С - стандартно;

EPDM CH от -15 до +130, max до +150 °С - по запросу;

NBR -20 до +100, max до +120 °С - по запросу;

VITON от -20 до +200, max до +250 °С - по запросу;

PTFE от -60 до +180, max до +200 °С - под заказ.

Применение в среде пара возможно с манжетой PTFE. Для нефтепродуктов и углеводородов применяют затворы с манжетой NBR или VITON.

Затвор дисковый поворотный комплектуется четвертьоборотным электроприводом производства ROTORK, который имеет концевые выключатели, возможность ручного дублирования управления для открытия или закрытия, а также индикацию положения запорного органа на верхней крышке привода. Температура эксплуатации электрической части от -30 до +60 °С. В конструкции редуктора привода применены зубчатые передачи из высоколегированной стали. Степень защиты от влаги и пыли IP65.

Поворотный дисковый затвор с электроприводом выполняет запорную функцию (Открыто - Стоп - Закрыто). Управление в повторно-кратковременном режиме S2, однофазное, 220В, 50Гц. Электропривод осуществляет поворот диска затвора параллельно трубопроводу для открытия, и перпендикулярно для закрытия. Герметичность в закрытом положении соответствует классу «А» по ГОСТ 9544-2015.

ZA711255032	Затвор дисковый поворотный Ду 32, Ру 16, с электроприводом ROTORK 220 В, корпус чугун, диск чугун, упл. EPDM, -25...+110 (max +120) °С,	0 руб.
-------------	---	--------



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

межфланцевый

ZA711255040	Затвор дисковый поворотный Ду 40, Ру 16, с электроприводом ROTORK 220 В, корпус чугун, диск чугун, упл. EPDM, -25...+110 (max +120) °С, межфланцевый	0 руб.
ZA711255050	Затвор дисковый поворотный Ду 50, Ру 16, с электроприводом ROTORK 220 В, корпус чугун, диск чугун, упл. EPDM, -25...+110 (max +120) °С, межфланцевый	0 руб.
ZA711255065	Затвор дисковый поворотный Ду 65, Ру 16, с электроприводом ROTORK 220 В, корпус чугун, диск чугун, упл. EPDM, -25...+110 (max +120) °С, межфланцевый	0 руб.
ZA711255080	Затвор дисковый поворотный Ду 80, Ру 16, с электроприводом ROTORK 220 В, корпус чугун, диск чугун, упл. EPDM, -25...+110 (max +120) °С, межфланцевый	0 руб.
ZA711255100	Затвор дисковый поворотный Ду 100, Ру 16, с электроприводом ROTORK 220 В, корпус чугун, диск чугун, упл. EPDM, -25...+110 (max +120) °С, межфланцевый	0 руб.
ZA711255125	Затвор дисковый поворотный Ду 125, Ру 16, с электроприводом ROTORK 220 В, корпус чугун, диск чугун, упл. EPDM, -25...+110 (max +120) °С, межфланцевый	0 руб.
ZA711255150	Затвор дисковый поворотный Ду 150, Ру 16, с электроприводом ROTORK 220 В, корпус чугун, диск чугун, упл. EPDM, -25...+110 (max +120) °С,	0 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

межфланцевый

ZA711254200	Затвор дисковый поворотный Ду 200, Ру 16, с электроприводом ROTORK 220 В, корпус чугун, диск чугун, упл. EPDM, -25...+110 (max +120) °С, межфланцевый	0 руб.
-------------	---	--------