



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

## Затвор дисковый поворотный с пневмоприводом ROTORK Ду 32...150

Ру 16 кгс/см<sup>2</sup>, корпус чугунный, диск чугун/нерж.сталь, упл. EPDM/NBR/VITON, межфланцевый

ZA714



Диаметр	32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150
Давление	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup> (1,6 МПа)
Присоединение	межфланцевое
Материал корпуса	чугун, углеродистая сталь
Материал диска	чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь
Уплотнение	EPDM, NBR, VITON
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, холодная вода, горячая вода, теплоноситель
Температура	от -40 до +250 °С, в зависимости от уплотнения
Управление	пневмопривод
Питание	отфильтрованный воздух ISO 8573-1:2010
Гарантия	24 месяца, с даты продажи
Производство	Россия, Великобритания

Дисковый затвор с пневмоприводом ROTORK предназначен для жидкостей и газов, нейтральных к применяемым материалам. Пневмопривод затвора может работать как в режиме "открыть-закрыть", так и в режиме регулировки, с пневматическим или электропневматическим позиционером.



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Большой выбор материалов корпусных деталей, уплотнения и поворотного диска позволяет использовать дисковый поворотный затвор с пневмоприводом практически с любыми, даже самыми агрессивными и сложными средами, в том числе с включениями абразива:

корпусные детали из чугуна или из углеродистой стали; поворотный диск из чугуна, углеродистой или нержавеющей стали; уплотнение EPDM, NBR, VITON или PTFE; температура рабочей среды от -40 до +250 °С.  Сборка затвора и пневмопривода ROTORK осуществляется по запросу. Пневмопозиционер поставляется отдельно. Подбор оборудования осуществляется по опросному листу.		
ZA714265032	Затвор дисковый поворотный Ду 32, Ру 16, с пневмоприводом ROTORK, корпус чугун, диск чугун, упл. EPDM, -25...+110 (max +120) °С, межфланцевый	0 руб.
ZA714265040	Затвор дисковый поворотный Ду 40, Ру 16, с пневмоприводом ROTORK, корпус чугун, диск чугун, упл. EPDM, -25...+110 (max +120) °С, межфланцевый	0 руб.
ZA714265050	Затвор дисковый поворотный Ду 50, Ру 16, с пневмоприводом ROTORK, корпус чугун, диск чугун, упл. EPDM, -25...+110 (max +120) °С, межфланцевый	0 руб.
ZA714265065	Затвор дисковый поворотный Ду 65, Ру 16, с пневмоприводом ROTORK, корпус чугун, диск чугун, упл. EPDM, -25...+110 (max +120) °С, межфланцевый	0 руб.
ZA714265080	Затвор дисковый поворотный Ду 80, Ру 16, с пневмоприводом ROTORK, корпус чугун, диск чугун, упл. EPDM, -25...+110 (max +120) °С, межфланцевый	0 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

[all-armatura.ru](http://all-armatura.ru)

[info@all-armatura.ru](mailto:info@all-armatura.ru)

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

---

0 руб.