



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан электромагнитный для агрессивных сред Ду 15...25

Ру 10 бар, фторопласт, пилотного действия, мембранный, муфтовый, с катушкой 12/24/220 В

LV782



Диаметр	15, 20, 25
Присоединение	муфтовое
Давление	10 бар
Перепад давления	от 0,1 до 6 бар
Исполнение	нормально закрытый (НЗ)
Рабочая среда	вода, воздух, кислоты, щелочной раствор, растворитель, углеводороды, агрессивные жидкости и газы
Материал корпуса	пластик
Температура	мембрана FKM от -10 до +160 °C
Катушка	AC 220 В, DC 24 В, DC 12 В
Гарантия	24 месяца, с даты продажи

Клапан электромагнитный для агрессивной среды LV782 применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах в химической, фармацевтической и других отраслях промышленности. Муфтовое присоединение, трубная внутренняя цилиндрическая резьба BSPP стандарта ISO 228/1 (G). Клапан электромагнитный пилотного действия, подходит для систем с минимальным давлением 0,1 бар.

Клапан электромагнитный купить для агрессивной среды

Исп. нормально закрытое (НЗ), открытие происходит при подаче напряжения на электромагнитную катушку. Корпус электроклапана из фторопласта (политетрафторэтилен, PTFE), мембрана из фтор-каучука FKM. Электроклапан для агрессивной среды LV781 поставляется с катушкой выбранного



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

напряжения и коннектором (разъемом). Установочное положение – электромагнитом вверх. Степень защиты IP65, допуск по напряжению $\pm 10\%$.

LV782022015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 15, Ру 10, корпус PTFE, ДР 0,1...6, мембрана FKM, -10...+160 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1/2	12 169 руб.
LV782022020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20, Ру 10, корпус PTFE, ДР 0,1...6, мембрана FKM, -10...+160 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 3/4	15 165 руб.
LV782022025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 10, корпус PTFE, ДР 0,1...6, мембрана FKM, -10...+160 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1	15 165 руб.
LV782032015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 15, Ру 10, корпус PTFE, ДР 0,1...6, мембрана FKM, -10...+160 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1/2	12 169 руб.
LV782032020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20, Ру 10, корпус PTFE, ДР 0,1...6, мембрана FKM, -10...+160 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 3/4	15 165 руб.
LV782032025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 10, корпус PTFE, ДР 0,1...6, мембрана FKM, -10...+160 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 3/4	15 165 руб.
LV782042015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 15, Ру 10, корпус PTFE, ДР 0,1...6, мембрана FKM, -10...+160 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1/2	12 169 руб.
LV782042020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20, Ру 10, корпус PTFE, ДР 0,1...6, мембрана FKM, -10...+160 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 3/4	15 165 руб.
LV782042025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 10, корпус PTFE, ДР 0,1...6, мембрана FKM, -10...+160	15 165 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1