



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан электромагнитный для пара Ду 15...50

Ру 25 бар, латунный, пилотного действия, нормально закрытый, муфтовый, с катушкой 24/220 В

LV330



Диаметр	15, 20, 25, 32, 40, 50
Присоединение	муфтовое
Давление	25 бар
Перепад давления	от 1 до 15 бар
Исполнение	нормально закрытый (НЗ)
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, горячая вода, пар, растворы, воздух
Материал корпуса	латунь
Температура	уплотнение PTFE, до +185 °C
Катушка	АС 220 В, DC 24 В
Гарантия	24 месяца, с даты продажи

Поршневой электромагнитный клапан для пара LV330 предназначен для эксплуатации в трубопроводных системах с высокой температурой среды, в качестве запорного устройства. Клапан подходит для водяного и насыщенного пара, горячей воды, пароводяной смеси. Муфтовый монтаж – трубная внутренняя цилиндрическая резьба BSPP стандарта ISO 228/1 (G). Клапан нормально закрытый (НЗ), открытие происходит при подаче напряжения на катушку. Паровой клапан пилотного действия, подходит для систем с минимальным давлением пара 1 бар.

Клапан электромагнитный купить для пара

По умолчанию, паровой электроклапан LV330 поставляется заказчику с электромагнитной катушкой выбранного напряжения. Степень защиты IP65,



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

допуск по напряжению $\pm 10\%$, продолжительность включения (ПВ) 100%. Монтаж на трубопровод катушкой вверх. Рекомендуется установка сетчатого фильтра на входе в систему. Отдельно можно купить запасную термостойкую электрическую катушку, шток и плунжер (ремкомплект).

LV330250015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 15, Ру 25, латунный, ДР 1...15, уплотнение PTFE, +80...+180 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1/2	8 523 руб.
LV330250020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20, Ру 25, латунный, ДР 1...15, уплотнение PTFE, +80...+180 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 3/4	8 958 руб.
LV330250025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 25, латунный, ДР 1...15, уплотнение PTFE, +80...+180 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1	10 582 руб.
LV330250032	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 32, Ру 25, латунный, ДР 1...15, уплотнение PTFE, +80...+180 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	16 954 руб.
LV330320040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 40, Ру 25, латунный, ДР 1...15, уплотнение PTFE, +80...+180 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	18 065 руб.
LV330250050	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 50, Ру 25, латунный, ДР 1...15, уплотнение PTFE, +80...+180 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 2	28 281 руб.
LV330350015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 15, Ру 25, латунный, ДР 1...15, уплотнение PTFE, +80...+180 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1/2	8 523 руб.
LV330350020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20, Ру 25, латунный, ДР 1...15, уплотнение PTFE, +80...+180 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 3/4	8 958 руб.
LV330350025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 25, латунный, ДР 1...15, уплотнение PTFE, +80...+180 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1	10 582 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Ру 25, латунный, ΔР 1...15, уплотнение PTFE, +80...+180

С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1

LV330350032	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 32, Ру 25, латунный, ΔР 1...15, уплотнение PTFE, +80...+180 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	16 954 руб.
LV330350040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 40, Ру 25, латунный, ΔР 1...15, уплотнение PTFE, +80...+180 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	18 065 руб.
LV330350050	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 50, Ру 25, латунный, ΔР 1...15, уплотнение PTFE, +80...+180 С, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 2	28 281 руб.